

# KTMBS | Mehrbereich-Kabeltüllen für KEL-Systeme, grau

für Leitungsdurchmesser 4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMBS grau kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

Die neue KTMBS dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern.

Die innovative Membran ermöglicht die Einführung einer Leitung deren Durchmesser bis zu 3 mm variieren kann.

Mit der KTMBS lassen sich Leitungen mit Klemmbereichen 4 bis 29 mm einführen.

Der innovative Wellenschnitt sowie die flexiblen Dichtlippen der KTMBS-Tülle ermöglichen die Abdichtung der Leitung mit IP54 / UL Type 12.

Nicht genutzte Tüllen können mit [Stopfen ST-B](#) verschlossen werden.

IP54

UL TYPE  
12

Made in  
Germany

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

UL  
US

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei

## Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Nur 12 Tüllen decken einen Klemmbereich von 4 bis 29 mm ab
- Innovativer Wellenschnitt für mehr Dichtigkeit
- Neuartige Membran für hohe Flexibilität

## Produktvarianten & Größen


**KTMB 4-7 klein (grau), variabler Tüllenklammereich 4-7 mm**



Artikelnummer	<b>41380</b>
EAN	<b>4251269324987</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Länge	<b>21 mm</b>
Breite	<b>21 mm</b>

Höhe	<b>19 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Klemmbereich	<b>1 x 4 - 7 mm</b>

**KTMB 6-9 klein (grau), variabler Tüllenklammereich 6-9 mm**



Artikelnummer	<b>41381</b>
EAN	<b>4251269324994</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Länge	<b>21 mm</b>
Breite	<b>21 mm</b>


Höhe	<b>19 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Klemmbereich	<b>1 x 6 - 9 mm</b>

**KTMB5 8-11 klein****(grau), variabler  
Tüllenklembereich 8-  
11 mm**

Artikelnummer **41382**  
EAN **4251269325007**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Länge **21 mm**  
Breite **21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 8 - 11 mm**

**KTMB5 10-12 klein  
(grau), variabler  
Tüllenklembereich  
10-12 mm**

Artikelnummer **41383**  
EAN **4251269325014**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Länge **21 mm**  
Breite **21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 10 - 12 mm**

**KTMB5 12-15 groß  
(grau), variabler  
Tüllenklembereich  
12-15 mm**

Artikelnummer **41384**  
EAN **4251269325021**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Länge **41,5 mm**  
Breite **42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 12 - 15 mm**

**KTMB5 14-17 groß  
(grau), variabler  
Tüllenklembereich  
14-17 mm**

Artikelnummer **41385**  
EAN **4251269325038**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Länge **41,5 mm**  
Breite **42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 14 - 17 mm**

**KTMB5 16-19 groß  
(grau), variabler  
Tüllenklembereich  
16-19 mm**

Artikelnummer **41386**  
EAN **4251269325045**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Länge **41,5 mm**  
Breite **42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 16 - 19 mm**




**KTMS 18-21 groß  
(grau), variabler  
Tüllenklembereich  
18-21 mm**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41387**  
**4251269325052**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 18 - 21 mm**




**KTMS 20-23 groß  
(grau), variabler  
Tüllenklembereich  
20-23 mm**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41388**  
**4251269325069**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 20 - 23 mm**




**KTMS 22-25 groß  
(grau), variabler  
Tüllenklembereich  
22-25 mm**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41389**  
**4251269325076**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 22 - 25 mm**




**KTMS 24-27 groß  
(grau), variabler  
Tüllenklembereich  
24-27 mm**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41390**  
**4251269325083**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 24 - 27 mm**



**KTMS 26-29 groß  
(grau), variabler  
Tüllenklembereich  
26-29 mm**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41391**  
**4251269325090**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 26 - 29 mm**

