

KEL-DPR Kabeldurchführungsplatten

mit hoher Packungsdichte / bis IP65



IP54

IP55

IP64

IP65

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE



Technische Daten


| | |
|--------------------------------|--|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65 |
| Material | Elastomer Grundträger: Polypropylen |
| Brandklasse | UL94-V0, selbstverlöschend |
| Temperaturbereich | -40 C° bis 90 C° |
| Eigenschaften | halogenfrei, silikonfrei |
| Montageart | Schrauben |

Vorteile

- Sehr schnelle Montage
- Sehr hohe Packungsdichte
- Beidseitige Durchführung der Leitungen möglich
- Zugentlastung durch verstärkte Membran
- Passend für genormte Ausbrüche
- Optional mit M4-Gewindebuchsen lieferbar
- Optisch attraktives Design

Produktvarianten & Grössen


KEL-DPR 24|12 bk



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 46500 |
| EAN | 4251269335303 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Für max. Anzahl Leitungen | 12 |
| Max. Kabeldurchmesser | 15 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 147 mm |


| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 10,6 mm |
| Aufbauhöhe | 9,1 mm |
| Ausbruchgrösse | 112 x 36 mm |
| Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Durchmesser Schraublöcher | 5,8 mm |
| Klemmbereich | 12 x 1 - 15 mm |

KEL-DPR 24|17 bk




| | |
|---------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 46501 |
| EAN | 4251269335310 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Für max. Anzahl Leitungen | 17 |
| Max. Kabeldurchmesser | 12,6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 147 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 10,6 mm |
| Aufbauhöhe | 9,1 mm |
| Ausbruchgrösse | 112 x 36 mm |
| Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Durchmesser Schraublöcher | 5,8 mm |
| Klemmbereich | 5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm |

KEL-DPR 24|25 bk


| | |
|---------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 46502 |
| EAN | 4251269335327 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Für max. Anzahl Leitungen | 25 |
| Max. Kabeldurchmesser | 12,1 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 147 mm |

| | |
|---------------------------|--|
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 10,6 mm |
| Aufbauhöhe | 9,1 mm |
| Ausbruchgrösse | 112 x 36 mm |
| Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Durchmesser Schraublöcher | 5,8 mm |
| Klemmbereich | 18 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm |

KEL-DPR 24|26 bk

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 46503 |
| EAN | 4251269335334 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Für max. Anzahl Leitungen | 26 |
| Max. Kabeldurchmesser | 16,1 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 147 mm |

| | |
|---------------------------|--|
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 10,6 mm |
| Aufbauhöhe | 9,1 mm |
| Ausbruchgrösse | 112 x 36 mm |
| Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Durchmesser Schraublöcher | 5,8 mm |
| Klemmbereich | 16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm |

KEL-DPR 24|48 bk

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 46504 |
| EAN | 4251269335341 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Für max. Anzahl Leitungen | 48 |
| Max. Kabeldurchmesser | 6,5 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 147 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 10,6 mm |
| Aufbauhöhe | 9,1 mm |
| Ausbruchgrösse | 112 x 36 mm |
| Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Durchmesser Schraublöcher | 5,8 mm |
| Klemmbereich | 48 x 1 - 6.5 mm |