

# Matrices CONFIX™

para codo-bridas CONFIX™ FWS, para acero, aluminio y acero inoxidable



Estas punzonadoras pueden ser usadas para agujerear troqueles especiales para los requerimientos de los CONFIX™ FWS.

Para máximo de 2 mm en acero inoxidable (versiones V2A), acero, aluminio o plástico.

Las troqueles están disponibles para punzonadoras manuales o hidráulicas de pie. Para las matrices FWS-A 50 / FWS-B 48 recomendamos únicamente la punzonadora hidráulica de pie.

#### Incluido en el envío:

- Matriz, troquel y tornillo sin fin
- Estuche de plástico resistente

## Especificaciones

Material	Acero templado y pavonado
Combustibilidad	

## Ventajas y beneficios

- Para recortes especiales para codo-bridas CONFIX™ FWS
- Maleta de transporte acolchada de alta calidad
- Disponible para punzonadora manual hidráulica de icotek u otros fabricantes

## Tipos y tamaños de productos

Matriz FWS-A16/20 / FWS-B11/16



Ref.	<b>80095</b>	Espesor	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	máximo de	
	<b>316</b>	pared	
Unidad de embalaje	<b>1</b>		
Válido para CONFIX™ FWS	<b>FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16</b>		
Punteras de centrado (número)	<b>3</b>		
Rosca UNF	<b>19 mm</b>		
Material punzonable	<b>Plástico, Mild steel (St)</b>		



Ref. **80195** Espesor **2 mm**  
EAN **4251269333** máximo de  
**354** pared  
Unidad de **1**  
embalaje  
Válido para **FWS-A 16,**  
CONFIX™ FWS **FWS-A 20,**  
**FWS B11,**  
**FWS-B 16**  
Punteras de **3**  
centrado  
(número)  
Rosca UNF **19 mm**  
Material **Acero**  
punzonable **inoxidable**  
**V2A**



Ref. **80096** Espesor **2 mm**  
EAN **4251269333** máximo de  
**323** pared  
Unidad de **1**  
embalaje  
Válido para **FWS-A 25,**  
CONFIX™ FWS **FWS-B 21**  
Punteras de **3**  
centrado  
(número)  
Rosca UNF **19 mm**  
Material **Plástico,**  
punzonable **Mild steel**  
**(St)**



Ref.	<b>80196</b>	Espesor	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	máximo de	
	<b>361</b>	pared	
Unidad de embalaje	<b>1</b>		
Válido para CONFIX™ FWS	<b>FWS-A 25, FWS-B 21</b>		
Punteras de centrado (número)	<b>3</b>		
Rosca UNF	<b>19 mm</b>		
Material punzonable	<b>Acero inoxidable V2A</b>		



Ref.	<b>80097</b>	Espesor	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	máximo de	
	<b>330</b>	pared	
Unidad de embalaje	<b>1</b>		
Válido para CONFIX™ FWS	<b>FWS-A 32, FWS-B 29</b>		
Punteras de centrado (número)	<b>4</b>		
Rosca UNF	<b>19 mm</b>		
Material punzonable	<b>Plástico, Mild steel (St)</b>		



Ref. **80197** Espesor **2 mm**  
EAN **4251269333** máximo de  
**378** pared  
Unidad de **1**  
embalaje  
Válido para **FWS-A 32,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 29**  
Punteras de **4**  
centrado  
(número)  
Rosca UNF **19 mm**  
Material **Acero**  
punzable **inoxidable**  
**V2A**



Ref. **80098** Espesor **2 mm**  
EAN **4251269333** máximo de  
**347** pared  
Unidad de **1**  
embalaje  
Válido para **FWS-A 40,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 36**  
Punteras de **4**  
centrado  
(número)  
Rosca UNF **19 mm**  
Material **Plástico,**  
punzable **Mild steel**  
**(St)**



Ref.	<b>80198</b>	Espesor	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	máximo de	
	<b>385</b>	pared	
Unidad de embalaje	<b>1</b>		
Válido para CONFIX™ FWS	<b>FWS-A 40, FWS-B 36</b>		
Punteras de centrado (número)	<b>4</b>		
Rosca UNF	<b>19 mm</b>		
Material punzonable	<b>Acero inoxidable V2A</b>		



Ref.	<b>80099</b>	Espesor	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	máximo de	
	<b>255</b>	pared	
Unidad de embalaje	<b>1</b>		
Válido para CONFIX™ FWS	<b>FWS-A 50, FWS-B 48</b>		
Punteras de centrado (número)	<b>4</b>		
Rosca UNF	<b>19 mm</b>		
Material punzonable	<b>Plástico, Mild steel (St)</b>		



Ref.	<b>80199</b>	Espesor	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	máximo de	
	<b>262</b>	pared	
Unidad de	<b>1</b>		
embalaje			
Válido para	<b>FWS-A 50,</b>		
CONFIX™ FWS	<b>FWS-B 48</b>		
Punteras de	<b>4</b>		
centrado			
(número)			
Rosca UNF	<b>19 mm</b>		
Material	<b>Acero</b>		
punzonable	<b>inoxidable</b>		
	<b>V2A</b>		