


KTMB | Insertos con gamas múltiples


para cables con Ø 2.5 -33 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos KTMB aceptan una gran variedad de diámetros de cables. Una gran ventaja, cuando no se conoce de antemano, cuál es el diámetro exacto del cable.

Los insertos KTMB no son partidos, y por ello, solamente se pueden utilizar para cables sin conectores.

La gama de modelos KTMB pequeños está diseñada para diámetros de cables desde 2.5 hasta 16 mm. Los insertos grandes KTMB aceptan una gran variedad de diámetros de cables desde 13 hasta 33 mm.



Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Ideal para conectar localmente cables no conectorizados
- Fácil almacenaje

Tipos y tamaños de productos


KTMB-A



Ref.	41432
EAN	4251269307188
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	21 mm
Ancho	21 mm


Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	1 x 2.5 - 6.5 mm

KTMB-B




Ref.	41434
EAN	4251269307195
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	21 mm
Ancho	21 mm

Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	1 x 4 - 7.5 mm

KTMB-C


Ref. **41436**
 EAN **4251269307201**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 6.5 - 10 mm**

KTMB-D


Ref. **41438**
 EAN **4251269307218**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 9.5 - 13 mm**

KTMB-E


Ref. **41440**
 EAN **4251269307225**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 13 - 16 mm**

KTMB-G


Ref. **41460**
 EAN **4251269307232**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **40,5 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 13 - 18 mm**

KTMB-H


Ref. **41465**
 EAN **4251269307249**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **40,5 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 18 - 23 mm**

KTMB-I


Ref. **41470**
 EAN **4251269307256**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **40,5 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 23 - 28 mm**

KTMB-J

Ref. **41475**
EAN **4251269307263**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **40,5 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 28 - 33 mm**

KTMB-K

Ref. **41480**
EAN **4251269307270**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **40,5 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **2 x 13 - 18 mm**

icotek[®]
smart cable management