

# KTMBBS | Insertos con gamas múltiples para sistemas KEL, gris

para cables con Ø 4 -29 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos KTMBBS gris para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL](#)
- [Prensaestopas partidos KVT](#)

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el KTMBBS se pueden enrutar cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.

El innovador corte estriado y los labios de sellado flexibles del inserto KTMBBS permiten sellar el cable según IP54/UL Type 12.

Se pueden utilizar [tapones ST-B](#) para sellar los insertos si se han quitado los cables.

IP54

UL TYPE  
12

Made in  
Germany

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

C  
UL  
US

## Especificaciones


<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Tipo de UL (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastómero
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 100 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos

## Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 12 insertos pasacable se sujeta un rango de 4 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad

## Tipos y tamaños de productos


**KTMBBS 4-7 pequeño (gris), rango de sujeción variable 4-7 mm**



Ref.	<b>41380</b>
EAN	<b>4251269324987</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>21 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>

Altura	<b>19 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 4 - 7 mm</b>


**KTMBBS 6-9 pequeño (gris), rango de sujeción variable 6-9 mm**



Ref.	<b>41381</b>
EAN	<b>4251269324994</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>21 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>

Altura	<b>19 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 6 - 9 mm</b>

**KTMB5 8-11 pequeño (gris), rango de sujeción variable 8-11 mm**




Ref. **41382**  
EAN **4251269325007**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **21 mm**  
Ancho **21 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 8 - 11 mm**

**KTMB5 10-12 pequeño (gris), rango de sujeción variable 10-12 mm**




Ref. **41383**  
EAN **4251269325014**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **21 mm**  
Ancho **21 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 10 - 12 mm**

**KTMB5 12-15 grande (gris), rango de sujeción variable 12-15 mm**




Ref. **41384**  
EAN **4251269325021**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **41,5 mm**  
Ancho **42 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 12 - 15 mm**

**KTMB5 14-17 grande (gris), rango de sujeción variable 14-17 mm**




Ref. **41385**  
EAN **4251269325038**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **41,5 mm**  
Ancho **42 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 14 - 17 mm**

**KTMB5 16-19 grande (gris), rango de sujeción variable 16-19 mm**



Ref. **41386**  
EAN **4251269325045**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **41,5 mm**  
Ancho **42 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción


**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 16 - 19 mm**

**KTMB5 18-21 grande (gris), rango de sujeción variable 18-21 mm**

Ref. **41387**  
EAN **4251269325052**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **41,5 mm**  
Ancho **42 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 18 - 21 mm**




**KTMB5 20-23 grande (gris), rango de sujeción variable 20-23 mm**

Ref. **41388**  
EAN **4251269325069**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **41,5 mm**  
Ancho **42 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 20 - 23 mm**




**KTMB5 22-25 grande (gris), rango de sujeción variable 22-25 mm**

Ref. **41389**  
EAN **4251269325076**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **41,5 mm**  
Ancho **42 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 22 - 25 mm**




**KTMB5 24-27 grande (gris), rango de sujeción variable 24-27 mm**

Ref. **41390**  
EAN **4251269325083**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **41,5 mm**  
Ancho **42 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 24 - 27 mm**



**KTMB5 26-29 grande (gris), rango de sujeción variable 26-29 mm**

Ref. **41391**  
EAN **4251269325090**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **41,5 mm**  
Ancho **42 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 26 - 29 mm**

