

# KVT | Prensaestopas partido

para cables conectorizados, roscas M20 - M63 / IP54 / UL Type 12



KVT es un marco partido circular, para una instalación rápida y fácil, y un sellado de cables con conectores o mazos de cables completos.

El prensaestopas partido permite un montaje rápido y fácil, lo que es excelente para el reequipamiento y mantenimiento.

Los cables conectorizados y no conectorizados se colocan dentro del inserto con hendidura, que se coloca dentro de una de las mitades de la prensaestopas. Dependiendo del tamaño de la prensaestopas, se pueden instalar uno, dos o cuatro insertos independientes. Las dos mitades del prensaestopas se pueden encajar juntos fácilmente, sin necesidad de herramientas. Las líneas conectadas se sellan con seguridad y se mantienen dentro de los insertos.

Las contratueras de poliamida, así como un aro de sellado se incluyen en el envío.

Para paso de conectores Sub-D, DVI o PROFIBUS en combinación con los prensaestopas partidos KVT, son necesarias contratuercas especiales con recortes.



## Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Policarbonato
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

## Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados.
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuerca hexagonal en el envío
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles ó cuadruples

## Tipos y tamaños de productos


### KVT 20 gy



Ref.	<b>45034</b>
EAN	<b>4251269311147</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>4</b>
Máximo diámetro del cable	<b>11 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Diámetro externo	<b>40 mm</b>


Altura de montaje	<b>20,5 mm</b>
Recorte métrico	<b>M20</b>
Recorte circular	<b>20,3 mm</b>
Rosca	<b>M20 x 1,5</b>
Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x KT pequeño</b>

### KVT 20 bk




Ref.	<b>45024</b>
EAN	<b>4251269311062</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>4</b>
Máximo diámetro del cable	<b>11 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Diámetro externo	<b>40 mm</b>

Altura de montaje	<b>20,5 mm</b>
Recorte métrico	<b>M20</b>
Recorte circular	<b>20,3 mm</b>
Rosca	<b>M20 x 1,5</b>
Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x KT pequeño</b>

**KVT 25 gy**


Ref. **45035**  
 EAN **4251269311154**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **15 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **40 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M25**  
 Recorte circular **25,3 mm**  
 Rosca **M25 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**

**KVT 25 bk**


Ref. **45025**  
 EAN **4251269311079**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **15 mm**  
 Color **Negro**  
 Diámetro externo **40 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M25**  
 Recorte circular **25,3 mm**  
 Rosca **M25 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**

**KVT 32 gy**


Ref. **45036**  
 EAN **4251269311161**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **17 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **40 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M32**  
 Recorte circular **32,3 mm**  
 Rosca **M32 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**

**KVT 32 bk**


Ref. **45026**  
 EAN **4251269311086**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **17 mm**  
 Color **Negro**  
 Diámetro externo **40 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M32**  
 Recorte circular **32,3 mm**  
 Rosca **M32 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**

**KVT 32 + KGM-SUB-D9 gy**


Ref. **45037**  
 EAN **4251269311178**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **17 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **40 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M32**  
 Recorte circular **32,3 mm**  
 Rosca **M32 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**

**KVT 32 + KGM-SUB-D9 bk**


Ref. **45027**  
 EAN **4251269311093**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **17 mm**  
 Color **Negro**  
 Diámetro externo **40 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M32**  
 Recorte circular **32,3 mm**  
 Rosca **M32 x 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**

**KVT 40 gy**


Ref. **45203**  
 EAN **4251269311307**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **17 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **50 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M40**  
 Recorte circular **40,4 mm**  
 Rosca **M40 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**

**KVT 40 bk**


Ref. **45028**  
 EAN **4251269311109**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **17 mm**  
 Color **Negro**  
 Diámetro externo **50 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M40**  
 Recorte circular **40,4 mm**  
 Rosca **M40 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**

**KVT 40 + KGM-PB gy**


Ref. **45205**  
 EAN **4251269311321**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **17 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **50 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M40**  
 Recorte circular **40,4 mm**  
 Rosca **M40 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**

**KVT 40 + KGM-PB bk**


Ref. **45029**  
 EAN **4251269311116**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **17 mm**  
 Color **Negro**  
 Diámetro externo **50 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M40**  
 Recorte circular **40,4 mm**  
 Rosca **M40 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**

**KVT 50-2 gy**


Ref. **45204**  
 EAN **4251269311314**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **8**  
 Máximo diámetro del cable **17 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **60 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Rosca **M50 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**

**KVT 50-2 bk**


Ref. **45030**  
 EAN **4251269311123**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **8**  
 Máximo diámetro del cable **17 mm**  
 Color **Negro**  
 Diámetro externo **60 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Rosca **M50 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**

**KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 gy**


Ref. **45206**  
 EAN **4251269311338**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **8**  
 Máximo diámetro del cable **17 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **60 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Rosca **M50 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**

**KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 bk**


Ref. **45031**  
 EAN **4251269311130**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **8**  
 Máximo diámetro del cable **17 mm**  
 Color **Negro**  
 Diámetro externo **60 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Rosca **M50 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**

**KVT 63|4 gy**


Ref. **45215**  
 EAN **4251269311352**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **16**  
 Máximo diámetro del cable **16 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **70,5 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**

**KVT 63|4 bk**


Ref. **45115**  
 EAN **4251269311253**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **16**  
 Máximo diámetro del cable **16 mm**  
 Color **Negro**  
 Diámetro externo **70,5 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**

**KVT 63|1 gy**

Ref. **45212**  
 EAN **4251269311345**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Máximo diámetro del cable **35 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **70,5 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT grande**

**KVT 63|1 bk**

Ref. **45112**  
 EAN **4251269311246**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Máximo diámetro del cable **35 mm**  
 Color **Negro**  
 Diámetro externo **70,5 mm**

Altura de montaje **20,5 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Rosca **M63 × 1,5**  
 Longitud de rosca **14 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT grande**

