



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in
Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant




Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-HB
Lämpötila	-40 C° ... 80 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton, Öljyn- ja homeenkestävä, Korkea kemiallinen kestävyys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Osa nro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapelin max. halkaisija

Korkeus

Asennuskorkeus

70351

4251269322785

5

4

12,5 mm

22 mm

8 mm

Väri

Ulkohalkaisija

Pintakovuus (ISO 4287)

Leikkauskoko metrinen

Leikkauskoko pyöreä

Kierteet

Kierteen pituus

Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)

44 mm

Ra = 0,421 µm

M32


32,3 mm

M32 x 1,5

14 mm

3 x 3.2 - 6.5 mm


1 x 7.2 - 12.5 mm



Osa nro. **70352**
EAN **4251269322792**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **9,5 mm**
Korkeus **22 mm**
Asennuskorkeus **8 mm**

Väri
Ulkohalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue


Signaalin sininen (RAL5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm



Osa nro. **70353**
EAN **4251269322808**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Korkeus **22 mm**
Asennuskorkeus **8 mm**

Väri
Ulkohalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue


Signaalin sininen (RAL5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm



Osa nro. **70354**
EAN **4251269322815**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **8**
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**
Korkeus **22 mm**
Asennuskorkeus **8 mm**

Väri
Ulkohalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue


Signaalin sininen (RAL5005)
52 mm
Ra = 0,421 µm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm



Osa nro. **70355**
EAN **4251269322822**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **8**
Kaapelin max. halkaisija **12,5 mm**
Korkeus **22 mm**
Asennuskorkeus **8 mm**

Väri
Ulkohalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue


Signaalin sininen (RAL5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro. **70356**
EAN **4251269322839**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **10**
Kaapelin max. halkaisija **22,2 mm**
Korkeus **22 mm**
Asennuskorkeus **8 mm**

Väri
Ulkohalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue


Signaalin sininen (RAL5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	70357	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
EAN	4251269322846	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Korkeus	22 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Asennuskorkeus	8 mm	Kierteen pituus	14 mm
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	70358	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
EAN	4251269322853	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Korkeus	22 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Asennuskorkeus	8 mm	Kierteen pituus	14 mm
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	70359	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
EAN	4251269322860	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	5	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Korkeus	22 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Asennuskorkeus	8 mm	Kierteen pituus	14 mm
		Puristusalue	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm



Osa nro.	70360	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
EAN	4251269322877	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	5	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelien max. lukumäärä	13	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Korkeus	22 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Asennuskorkeus	8 mm	Kierteen pituus	14 mm
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm



Osa nro.	70361	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
EAN	4251269322884	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	5	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Korkeus	22 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Asennuskorkeus	8 mm	Kierteen pituus	14 mm
		Puristusalue	14 x 5 - 10.2 mm



Osa nro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapelin max. halkaisija

Korkeus

Asennuskorkeus

70362

4251269322891

5

35

6,5 mm

22 mm

8 mm

Väri

Ulkohalkaisija

Pintakovuus (ISO 4287)

Leikkauskoko metrinen

Leikkauskoko pyöreä

Kierteet

Kierteen pituus

Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)

75 mm

Ra = 0,421 µm

M63

63,4 mm

M63 × 1,5

14 mm

35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management