



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri Runko: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	42601
EAN	4251269323003
Pakkausyksikkö	10
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	2 mm




Osa nro.	42644
EAN	4251269325199
Pakkausyksikkö	1
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	2 mm



Osa nro.	42647
EAN	4251269335266
Pakkausyksikkö	1
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	2 mm



Osa nro. **42645**
EAN **4251269325205**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **40 mm**
Leveys **39 mm**
Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**



Osa nro. **42646**
EAN **4251269325212**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **40 mm**
Leveys **39 mm**
Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**

icotek[®]
smart cable management