



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Tekniset tiedot

<b>Materiaali</b>	Pohjalevy: Terästä, sinkitty Harjakset: Polyamidi
<b>Lämpötila</b>	-20 C° ... 90 C°
<b>Ominaisuudet</b>	silikoniton, halogeeniton

## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	<b>58000</b>	Kotelolle	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	leveydeltään	
	<b>787</b>	Pohja-aukon	<b>435 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	näkyvä koko	
Leveys	<b>125 mm</b>		
Korkeus	<b>16 mm</b>		
Sopii koteloon	<b>Rittal TS 8</b>		
Pituus	<b>458 mm</b>		

Osa nro.	<b>58006</b>	Kotelolle	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	leveydeltään	
	<b>794</b>	Pohja-aukon	<b>635 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	näkyvä koko	
Leveys	<b>125 mm</b>		
Korkeus	<b>16 mm</b>		
Sopii koteloon	<b>Rittal TS 8</b>		
Pituus	<b>658 mm</b>		



Osa nro.	<b>58012</b>	Kotelolle	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	leveydeltään	
	<b>800</b>	Pohja-aukon	<b>835 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	näkyvä koko	
		Jakotanko	<b>Ei</b>
Leveys	<b>125 mm</b>		
Korkeus	<b>16 mm</b>		
Sopii koteloon	<b>Rittal TS 8</b>		
Pituus	<b>858 mm</b>		



Osa nro.	<b>58018</b>	Kotelolle	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	leveydeltään	
	<b>817</b>	Pohja-aukon	<b>495 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	näkyvä koko	
Leveys	<b>125 mm</b>		
Korkeus	<b>16 mm</b>		
Sopii koteloon	<b>Rittal TS 8</b>		
Pituus	<b>518 mm</b>		



---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management