

# KTMB 183 | Joints passe-câbles pour cadres KEL 183

pour câbles de 34 à 75 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Les joints de la série KTMB-P, Q, R et KTMB-S permettent l'introduction de câbles jusqu'à 75 mm. Ces joints passe-câbles sont prévus pour le [KEL 183](#).

Ces joints ne sont pas fendus et ont une ouverture prédéfinie qui est flexible en fonction de différents diamètres de câbles.

Le KTMB-O est complètement fermé, mais la membrane peut être découpée (diamètres du câble moins 10mm) comme les joints qui sont utilisés pour des câbles jusqu'à un diamètre maximum de 55 mm.



## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone

## Avantages

- L'introduction de câbles jusqu'à 75 mm
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides


## Types et tailles de produits

### KTMB-O




N° de cde	<b>41410</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269307133</b>	Joint obturateur	<b>1</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>91 mm</b>		
Largeur	<b>86 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		

### KTMB-P



N° de cde	<b>41415</b>	Hauteur	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269307140</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 34 - 44 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>91 mm</b>		
Largeur	<b>86 mm</b>		


**KTMB-Q**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41420**  
**4251269307157**  
**1**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**91 mm**  
**86 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**1 x 44 - 54 mm**


**KTMB-R**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41425**  
**4251269307164**  
**1**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**91 mm**  
**86 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 54 - 64 mm**

**KTMB-S**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41430**  
**4251269307171**  
**1**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**91 mm**  
**86 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 64 - 75 mm**