

# KEL-DPZ-BS | Plaques passe-câbles avec coupe-feu (selon EN 45545-3)

avec densité de passage élevée / IP66 / UL Type 12



Les plaques de passage de câbles d'icotek équipés de tapis coupe-feu répondent aux exigences du ferroviaire (selon les normes NF EN 45545-2, NF EN 45545-3 et NF EN 1363-1).

La plaque passe-câbles KEL-DPZ-BS vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ-BS vous permet d'introduire sur une surface très étroite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP66 / UL Type 12.

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ-BS est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Le modèle KEL-DPZ-BS correspond aux découpes standards de connecteurs 16 et 24 pôles.

Le tapis coupe-feu IFPS est monté à l'arrière du passe-câble, la base est un graphite expansé qui augmente plusieurs fois de volume en cas d'incendie. Cela crée une barrière qui empêche une ventilation de la flamme et la chaleur d'une pièce à l'autre sur une longue période.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP69K

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

DNV  
CERTIFIED

HL3  
EN 45545-2

E45  
E130  
EN 45545-3

EN 61373

JAPAN  
RAILWAY  
TESTED  
FLAME  
RETARDANT

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Spécifications


<b>Protection IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP69K
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Matière</b>	Élastomère Support: Polypropylène
<b>Caract. au feu</b>	UL94-V0, auto-extinguible
<b>Température</b>	-40 C° à 100 C°
<b>Propriétés</b>	sans silicone, intumescent (moussant), sans halogènes
<b>Type de fixation</b>	Visser

## Avantages

- Admis dans le domaine de la technologie ferroviaire (EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1, EN 61373)
- Seulement un tapis coupe-feu requis par passe-câbles
- Classifications élevées E45 / EI30
- Assemblage très facile
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Conception hygiénique - surfaces lisses

## Types et tailles de produits

KEL-DPZ 24|14-BS gy



N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Longueur

**99300.018**

**4251269318634**

**5**

**14**

**22 mm**

**gris (semblable à RAL 7035)**

**147 mm**

Largeur

Hauteur

Hauteur de montage

Découpe

Nombre de trous de vis

Diamètre trous de vis

Pour diamètres de câble

**58 mm**

**14 mm**

**14 mm**


**112 x 36 mm**

**4**


**5,9 mm**

**10 x 3.2 - 6.5 mm**


**4 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|15-BS gy**


N° de cde	<b>99300.019</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318641</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>15</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>15 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16-BS gy**


N° de cde	<b>99300.020</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318658</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>22 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17-BS gy**


N° de cde	<b>99300.021</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318665</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>17</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25-BS gy**


N° de cde	<b>99300.022</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318672</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32-BS gy**


N° de cde	<b>99300.023</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318689</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>32</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42-BS gy**


N° de cde	<b>99300.024</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318696</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>42</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 16|11-BS gy**


N° de cde	<b>99301.007</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321832</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>11</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>11 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|14-BS gy**


N° de cde	<b>99301.008</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321849</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>14</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 16|20-BS gy**

N° de cde	<b>99301.009</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321856</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>20</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>11 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|25-BS gy**

N° de cde	<b>99301.010</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321863</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|34-BS gy**

N° de cde	<b>99301.011</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321870</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>34</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>

