

FT | Gommini passacavo per cavi piatti

adatti per listelli passacavo KEL-FL / IP54



I gommini passacavo FT permettono la tenuta ed il serraggio su cavi piatti. I listelli [KEL-FL](#), utilizzabili in abbinamento ai gommini FT, sono descritti a pagina 30.

La particolare struttura innovativa dei gommini passacavo FT riesce a compensare difetti di fabbricazione o disomogeneità dei cavi piatti.

IP54

UL TYPE
12

C_{RU} US



HL3
EN 45545-2

EN 61373



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

■ L'inserimento di cavi piatti di varie dimensioni


Tipi di prodotto

FT-1 0	Codice	46201	Altezza di montaggio	2 mm
	EAN	4251269311673		
	Unità di imballaggio	5		
	Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
	Lunghezza	42 mm		
	Larghezza	21 mm		
	Altezza	19 mm		


FT-1 A	Codice	46210	Altezza	19 mm
	EAN	4251269311710	Altezza di montaggio	2 mm
	Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
	Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	19 mm
	Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	23 mm
	Lunghezza	42 mm	Spessore min. del cavo piatto	5,5 mm
	Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	6 mm

FT-1|B


Codice	46211	Altezza	19 mm
EAN	4251269311727	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	28 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	33 mm
Lunghezza	42 mm	Spessore min. del cavo piatto	5,5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	6 mm

FT-1|C

Codice	46212	Altezza	19 mm
EAN	4251269311734	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	24 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	30 mm
Lunghezza	42 mm	Spessore min. del cavo piatto	8,5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	9 mm

FT-1|E


Codice	46214	Altezza	19 mm
EAN	4251269311741	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	19 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	24 mm
Lunghezza	42 mm	Spessore min. del cavo piatto	6,5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	7 mm

FT-1|F


Codice	46215	Altezza	19 mm
EAN	4251269311758	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	28 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	33 mm
Lunghezza	42 mm	Spessore min. del cavo piatto	9 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	9,5 mm

FT-2|0

Codice	46202	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269311680		
Unità di imballaggio	5		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	65 mm		
Larghezza	21 mm		
Altezza	19 mm		

FT-2|A


Codice	46250	Altezza	19 mm
EAN	4251269311765	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	32,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	38 mm
Lunghezza	65 mm	Spessore min. del cavo piatto	5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	5,5 mm

FT-2|B


Codice	46251	Altezza	19 mm
EAN	4251269311772	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	45 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	50,5 mm
Lunghezza	65 mm	Spessore min. del cavo piatto	6 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	6,5 mm

FT-2|C

Codice	46252	Altezza	19 mm
EAN	4251269311789	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	47 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	52 mm
Lunghezza	65 mm	Spessore min. del cavo piatto	9,5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	10 mm

FT-2|F

Codice	46255	Altezza	19 mm
EAN	4251269311796	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	38 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	43 mm
Lunghezza	65 mm	Spessore min. del cavo piatto	12,5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	13 mm

FT-2|G

Codice	46256	Altezza	19 mm
EAN	4251269311802	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	49 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	54 mm
Lunghezza	65 mm	Spessore min. del cavo piatto	5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	6 mm

FT-3|0

Codice	46203	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269311697		
Unità di imballaggio	5		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	87 mm		
Larghezza	21 mm		
Altezza	19 mm		

FT-3|A

Codice	46300	Altezza	19 mm
EAN	4251269311819	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	72 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	77 mm
Lunghezza	87 mm	Spessore min. del cavo piatto	5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	5,5 mm

FT-4|0

Codice	46204	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269311703		
Unità di imballaggio	5		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	114 mm		
Larghezza	21 mm		
Altezza	19 mm		

FT-4|A

Codice	46330	Altezza	19 mm
EAN	4251269311826	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	85 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	99 mm
Lunghezza	114 mm	Spessore min. del cavo piatto	4,2 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	5,2 mm

icotek[®]
smart cable management