

KEL-SCDP | Passacavo multi-range ad innesto

per cavi con diametri fino a 36 mm, per aperture M25 - M50 / IP65



Con il passacavo KEL-SCDP è possibile posare e sigillare cavi singoli, tubi flessibili e guaine, garantendo il grado di protezione IP65. Il suo vantaggio unico è l'ampia gamma di guarnizioni.

A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, le singole membrane circolari possono essere facilmente rimosse per garantire un perfetto accoppiamento. Per questo motivo è sufficiente effettuare solo un piccolo foro all'esterno dell'anello da rimuovere. In seguito è possibile rimuovere la parte di membrana corrispondente. La parte di membrana asportata è sempre rotonda e quindi sigilla molto bene il cavo/tubo.

Un altro vantaggio è l'elevata flessibilità di montaggio. Il KEL-SCDP può essere semplicemente inserito in aperture di parete con spessori da 1.5 a 4.0 mm.

La versione KEL-SCDP-RW è testata per l'utilizzo in ambiente ferroviario (EN 45545-2 HL3 e EN 1363-1).

IP54

IP55

IP64

IP65

RIWA

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Temperatura:

KEL-SCDP: -40 C° ... 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° ... 90 C°

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiale	Elastomero
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici

- Perfetta protezione dei bordi e sigillatura dei cavi/tubi (IP65)
- Le membrane circolari si staccano facilmente
- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi

Tipi di prodotto


KEL-SCDP 25



Codice	43480
EAN	4251269320811
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Max. diametro del cavo	16 mm
Altezza	11 mm
Altezza di montaggio	5 mm


Diametro esterno	32 mm
Apertura rotonda	25,3 mm
Apertura metrica	M25
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Per diametri di cavo	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP-RW 25




Codice	43490
EAN	4251269320859
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Max. diametro del cavo	16 mm
Altezza	11 mm
Altezza di montaggio	5 mm

Diametro esterno	32 mm
Apertura rotonda	25,3 mm
Apertura metrica	M25
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Per diametri di cavo	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP 32


Codice **43481**
 EAN **4251269320828**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Max. diametro del cavo **22 mm**
 Altezza **11 mm**
 Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **39 mm**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 5 - 22 mm**

KEL-SCDP-RW 32


Codice **43491**
 EAN **4251269320866**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Max. diametro del cavo **22 mm**
 Altezza **11 mm**
 Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **39 mm**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 5 - 22 mm**

KEL-SCDP 40


Codice **43482**
 EAN **4251269320835**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Max. diametro del cavo **28 mm**
 Altezza **11 mm**
 Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **47 mm**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 28 mm**

KEL-SCDP-RW 40


Codice **43492**
 EAN **4251269320873**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Max. diametro del cavo **28 mm**
 Altezza **11 mm**
 Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **47 mm**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 28 mm**

KEL-SCDP 50

Codice **43483**
 EAN **4251269320842**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Max. diametro del cavo **36 mm**
 Altezza **11 mm**
 Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **57 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 36 mm**

KEL-SCDP-RW 50

Codice **43493**
 EAN **4251269320880**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Max. diametro del cavo **36 mm**
 Altezza **11 mm**
 Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **57 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 36 mm**

