


KT-DT | Gommini passacavo con membrane

per diametro del cavo 1 - 14.5 mm / IP54 / UL Type 12



I gommini passacavo KT-DT sono utilizzabili per il passaggio di cavi non testati (senza connettore).

In uno spazio compatto è possibile il passaggio di un elevato numero di cavi.

I gommini KT-DT 1 - KT-DT 5 sono progettati per adattarsi alle dimensioni dei gommini KT grandi. I gommini

KT-DT 7 e KT-DT 8 sono progettati per adattarsi alle dimensioni dei gommini KT piccoli.

Gli [inserti ST-B](#) possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.



Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Alta densità di cavi installabili
- Possibile premontaggio

Tipi di prodotto


KT-DT 7



Codice	41550
EAN	4251269319204
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm


Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	4 x 1 - 6 mm

KT-DT 8



Codice	41552
EAN	4251269319211
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm

Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	2 x 1 - 7 mm
	2 x 1 - 4 mm


KT-DT 1

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41500
4251269307287
10
14
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm


KT-DT 2

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41510
4251269307294
10
16
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
16 x 1 - 7.1 mm


KT-DT 3

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41520
4251269307300
10
10
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 0 - 11.3 mm


KT-DT 4

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41530
4251269307317
10
9
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
9 x 1 - 9.5 mm

KT-DT 5

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41540
4251269319099
10
5
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
4 x 1 - 14.5 mm
1 x 1 - 9.5 mm