

KEL 183 | 分割式ケーブルエントリフレーム

外径75mmまでの大径ケーブル用 保護等級IP54/ULタイプ12



IP54

ECOLAB certified

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

C UL US

PNEUMATICS

RIIA

RoHS compliant

HL3 EN 45545-2

REACH COMPLIANCE

EN 61373

Made in Germany

分割式ケーブルエントリフレームKEL183は、デザインに応じて、最大外径75mmまでのケーブルやホースを配線し、保護等級 IP54/ULタイプ12までシールすることができます。

KTグロメットは外径35mmまでのケーブルに使用され、DIN EN 62444に準拠したストレーンリリーフ機能を発揮します。外径75mmまでのケーブルにはKEL183用グロメットKTMBを開発しました。これには切込みがなく、ケーブルを押し通す開口部がすでに備わっています。

KEL183-Eフレームは、KEL183フレームのコンパクト版で、2種類あります。

KEL 183-E4には4つの大きなKTグロメットが固定でき、特に外径35mmまでのケーブルやホースの挿入に適しています。KT-DPFグロメットを使用することで、リジッドケーブルを柔軟に挿入することができます。

KEL 183-E16には16個の小型KTグロメットが固定でき、外径17mmまでのケーブルを、コネクタの有無にかかわらず高密度配線することができます。特にコネクタが大きいケーブルを配線するのに便利です。

グロメットはフレームの内側にしっかりと固定され外れません。上蓋がベースフレームに装着されると同時に、上蓋がグロメットを圧縮ししっかりと密閉されます。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー、防錆 (V2Aバージョン)、耐震、UV耐候性
取付型式	ネジ留め
取付高	17 mm

特長とメリット

- 最大75mm径までのケーブル配線
- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

製品タイプとサイズ


KEL 183|8



部品番号	47240
EAN	4251269311871
梱包単位	1
ケーブル数	8
最大ケーブル径	35 mm
長さ	222 mm
幅	120 mm


高さ	17 mm
取付高	17 mm
標準取付穴	180 x 80 mm
ネジ穴数	8
ネジ穴径	6 mm
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	8 x KT ラージ

KEL 183|8 V2A




部品番号	47240.200
EAN	4251269311888
梱包単位	1
ケーブル数	8
最大ケーブル径	35 mm
長さ	222 mm
幅	120 mm


高さ	17 mm
取付高	17 mm
標準取付穴	180 x 80 mm
ネジ穴数	8
ネジ穴径	6 mm
ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
適合グロメット	8 x KT ラージ

KEL 183 5	部品番号	47220
	EAN	4251269311857
	梱包単位	1
	ケーブル数	5
	最大ケーブル径	75 mm
	長さ	222 mm
	幅	120 mm


高さ	17 mm
取付高	17 mm
標準取付穴	180 × 80 mm
ネジ穴数	8
ネジ穴径	6 mm
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	1 x KTMB 183 4 x KT ラージ

KEL 183 5 V2A	部品番号	47220.200
	EAN	4251269311864
	梱包単位	1
	ケーブル数	5
	最大ケーブル径	75 mm
	長さ	222 mm
	幅	120 mm


高さ	17 mm
取付高	17 mm
標準取付穴	180 × 80 mm
ネジ穴数	8
ネジ穴径	6 mm
ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
適合グロメット	1 x KTMB 183 4 x KT ラージ

KEL 183 2	部品番号	47200
	EAN	4251269311833
	梱包単位	1
	ケーブル数	2
	最大ケーブル径	75 mm
	長さ	222 mm
	幅	120 mm


高さ	17 mm
取付高	17 mm
標準取付穴	180 × 80 mm
ネジ穴数	8
ネジ穴径	6 mm
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	2 x KTMB 183

KEL 183 2 V2A	部品番号	47200.200
	EAN	4251269311840
	梱包単位	1
	ケーブル数	2
	最大ケーブル径	75 mm
	長さ	222 mm
	幅	120 mm


高さ	17 mm
取付高	17 mm
標準取付穴	180 × 80 mm
ネジ穴数	8
ネジ穴径	6 mm
ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
適合グロメット	2 x KTMB 183

KEL 183-E16	部品番号	47255
	EAN	4251269311918
	梱包単位	1
	ケーブル数	64
	最大ケーブル径	17 mm
	長さ	222 mm
	幅	79 mm


高さ	17 mm
取付高	17 mm
標準取付穴	180 × 42 mm
ネジ穴数	6
ネジ穴径	6 mm
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	16 x KT スモール

KEL 183-E16 V2A	部品番号	47255.200
	EAN	4251269311925
	梱包単位	1
	ケーブル数	64
	最大ケーブル径	17 mm
	長さ	222 mm
	幅	79 mm

高さ	17 mm
取付高	17 mm
標準取付穴	180 × 42 mm
ネジ穴数	6
ネジ穴径	6 mm
ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
適合グロメット	16 x KT スモール

KEL 183-E4

部品番号	47250	高さ	17 mm
EAN	4251269311895	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	180 × 42 mm
ケーブル数	4	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	6 mm
長さ	222 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	79 mm	適合グロメット	4 x KT ラージ

KEL 183-E4 V2A

部品番号	47250.200	高さ	17 mm
EAN	4251269311901	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	180 × 42 mm
ケーブル数	4	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	6 mm
長さ	222 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	79 mm	適合グロメット	4 x KT ラージ