

# KEL-QTA | スリット入りケーブルエントリープレート

コネクタ付きケーブル用・工具いらすの取付け・保護等級IP54



KEL-QTAシリーズは、コネクタ付き&無しケーブルを、工具を使わずに最も簡単に挿入できます。

KEL-QTAケーブルエントリープレートは、スリット形状のQTグロメットの使用と、KEL-DPケーブルエントリープレートのメンブレン技術を組み合わせたものです。

KEL-QTAケーブルエントリープレートは、24極および10極の産業用コネクタの標準取付穴に適合しています。コンパクト版KEL-QTA-Bは45.5×45.5mmの切込みに対応し、丸型タイプは直径32mmと50mmの切込みに適合します。

IP54

UL US

RIIA

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A



PNEUMATICS

RoHS

compliant

REACH

COMPLIANCE

Made in

Germany

## 仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	スナップイン
取付高	5 mm

## 特長とメリット

- 工具いらすの素早い取付け
- 高密度配線
- コネクタ付き&無しのケーブル配線
- メンテナンスなどで分解する際 ネジの取り外しが不要
- 幅広い取付穴サイズに対応
- メートル規格の標準取付穴に適合
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

## 製品タイプとサイズ


### KEL-QTA 24|4 A



部品番号	43644
EAN	4251269310379
梱包単位	10
ケーブル数	16
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm
長さ	142 mm
幅	44 mm


高さ	12 mm
取付高	5 mm
標準取付穴	112 × 36 mm
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適合グロメット	4 x QT スモール

### KEL-QTA 24|4 B




部品番号	43645
EAN	4251269310386
梱包単位	10
ケーブル数	16
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm
長さ	142 mm
幅	44 mm


高さ	12 mm
取付高	5 mm
標準取付穴	112 × 36 mm
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
適合グロメット	4 x QT スモール

**KEL-QTA24|2-DP 18 A**


部品番号	<b>43642</b>	幅	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310355</b>	高さ	<b>12 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>5 mm</b>
ケーブル数	<b>26</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
コネクタ付ケーブルの最大外径	<b>15 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
コネクタ無ケーブルの最大外径	<b>16 mm</b>	最大取付板厚	<b>2,5 mm</b>
長さ	<b>142 mm</b>	適合グロメット	<b>2 × QT スモール</b>

**KEL-QTA24|2-DP 18 B**


部品番号	<b>43643</b>	幅	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310362</b>	高さ	<b>12 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>5 mm</b>
ケーブル数	<b>26</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
コネクタ付ケーブルの最大外径	<b>15 mm</b>	最薄取付板厚	<b>2,8 mm</b>
コネクタ無ケーブルの最大外径	<b>16 mm</b>	最大取付板厚	<b>4 mm</b>
長さ	<b>142 mm</b>	適合グロメット	<b>2 × QT スモール</b>

**KEL-QTA 10|2-DP 6 A**


部品番号	<b>43656</b>	幅	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310409</b>	高さ	<b>12 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>5 mm</b>
ケーブル数	<b>14</b>	標準取付穴	<b>65 × 36 mm</b>
コネクタ付ケーブルの最大外径	<b>15 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
コネクタ無ケーブルの最大外径	<b>5 mm</b>	最大取付板厚	<b>2,5 mm</b>
長さ	<b>75 mm</b>	適合グロメット	<b>2 × QT スモール</b>

**KEL-QTA 10|2-DP 6 B**


部品番号	<b>43659</b>	幅	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310423</b>	高さ	<b>12 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>5 mm</b>
ケーブル数	<b>14</b>	標準取付穴	<b>65 × 36 mm</b>
コネクタ付ケーブルの最大外径	<b>15 mm</b>	最薄取付板厚	<b>2,8 mm</b>
コネクタ無ケーブルの最大外径	<b>5 mm</b>	最大取付板厚	<b>4 mm</b>
長さ	<b>75 mm</b>	適合グロメット	<b>2 × QT スモール</b>

**KEL-QTA 10|1-DP 18 A**

部品番号	<b>43655</b>	幅	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310393</b>	高さ	<b>12 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>5 mm</b>
ケーブル数	<b>22</b>	標準取付穴	<b>65 × 36 mm</b>
コネクタ付ケーブルの最大外径	<b>15 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
コネクタ無ケーブルの最大外径	<b>5 mm</b>	最大取付板厚	<b>2,5 mm</b>
長さ	<b>75 mm</b>	適合グロメット	<b>1 × QT スモール</b>


**KEL-QTA 10|1-DP 18 B**

部品番号	<b>43658</b>	幅	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310416</b>	高さ	<b>12 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>5 mm</b>
ケーブル数	<b>22</b>	標準取付穴	<b>65 × 36 mm</b>
コネクタ付ケーブルの最大外径	<b>15 mm</b>	最薄取付板厚	<b>2,8 mm</b>
コネクタ無ケーブルの最大外径	<b>5 mm</b>	最大取付板厚	<b>4 mm</b>
長さ	<b>75 mm</b>	適合グロメット	<b>1 × QT スモール</b>


**KEL-QTA-B4 A**

部品番号 **43660**  
 EAN **4251269310430**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **16**  
 コネクタ付ケーブルの最大外径 **15 mm**  
 長さ **55 mm**  
 幅 **55 mm**


高さ **11 mm**  
 取付高 **5 mm**  
 標準取付穴 **46 × 46 mm**  
 最薄取付板厚 **1,5 mm**  
 最大取付板厚 **2,5 mm**  
 適合グロメット **4 × QT スモール**

**KEL-QTA 32 A**


部品番号 **43632**  
 EAN **4251269310331**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **4**  
 コネクタ付ケーブルの最大外径 **15 mm**  
 高さ **12 mm**  
 取付高 **5 mm**  
 最薄取付板厚 **1,5 mm**  
 最大取付板厚 **2,5 mm**  
 適合グロメット **1 × QT スモール**

**KEL-QTA 32 B**

部品番号 **43636**  
 EAN **4251269310348**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **4**  
 コネクタ付ケーブルの最大外径 **15 mm**  
 高さ **12 mm**  
 取付高 **5 mm**  
 最薄取付板厚 **2,8 mm**  
 最大取付板厚 **4 mm**  
 適合グロメット **1 × QT スモール**

**KEL-QTA 50 A**

部品番号 **43622**  
 EAN **4251269310317**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **8**  
 コネクタ付ケーブルの最大外径 **15 mm**  
 高さ **12 mm**  
 取付高 **5 mm**  
 最薄取付板厚 **1,5 mm**  
 最大取付板厚 **2,5 mm**  
 適合グロメット **2 × QT スモール**

**KEL-QTA 50 B**

部品番号 **43626**  
 EAN **4251269310324**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **8**  
 コネクタ付ケーブルの最大外径 **15 mm**  
 高さ **12 mm**  
 取付高 **5 mm**  
 最薄取付板厚 **2,8 mm**  
 最大取付板厚 **4 mm**  
 適合グロメット **2 × QT スモール**

