

# TPS ドア開閉時点灯on/offスイッチ

ALLIO、ALU-LINEシリーズ用のドア開閉時ライト自動on/offスイッチ



IP20

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

CE

UK  
CA

TPS ドア開閉時on/offスイッチは、コントロールパネルや19インチサーバーラックに使用するために特別に開発されました。このスイッチにより、ドアの開閉時にキャビネットの照明が自動的にon/offし、キャビネットのドアの開閉状態が分かります。これによりライトの使用期間が長くなります。

このドアポジションスイッチは、ネジで簡単に取り付けることができます。専用アダプターを使用することで、様々なキャビネットメーカーのフレーム形状に取り付けることができます。

TPSは、2種類のケーブル長（0.6mまたは1.5m）と、ALU-LINEおよびALLIOシリーズ用のC18コネクタ（アングルまたはストレート）を用意しています。

## 仕様

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| IP 保護等級 (EN 60529) | IP20           |
| 材質                 | ポリアミド          |
| 難燃性クラス             |                |
| 温度                 | -20 C° ~ 50 C° |
| 取付型式               | ネジ留め           |

## 特長とメリット

- 簡単な調整
- フラットで省スペースなデザイン
- 信頼性の高い確実なスイッチング
- ケーブル向きは自在に設定が可能
- 様々なメーカーの表面やプロファイルへのアセンブリ
- プロファイルのスナップオン式組立て
- 外装ドアにも最適
- 接続ケーブル、ストレートまたはアングルコネクタ
- Rittal、Hofmann、Eldon、Tritonのエンクロージャー用アダプター、および表面への組み立て用アダプターは同梱

## 製品タイプとサイズ

ドア開閉時点灯on/offスイッチ, 600 mm



|         |                      |         |                  |
|---------|----------------------|---------|------------------|
| 部品番号    | <b>81132</b>         | コネクタタイプ | <b>C8コネクタ</b>    |
| EAN     | <b>4251269333071</b> | 定格電流    | <b>2,5 A</b>     |
|         |                      | 保護等級    | <b>II (保護絶縁)</b> |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | カラー     | <b>ブラック</b>      |
| 長さ      | <b>85,2 mm</b>       |         |                  |
| 高さ      | <b>24 mm</b>         |         |                  |
| 幅       | <b>63,2 mm</b>       |         |                  |
| 接続ケーブル長 | <b>600 mm</b>        |         |                  |

ドア開閉時点灯on/offスイッチ (UL/CSA), 600 mm



|       |                            |         |                  |
|-------|----------------------------|---------|------------------|
| 部品番号  | <b>81232</b>               | 接続ケーブル長 | <b>600 mm</b>    |
| EAN   |                            | コネクタタイプ | <b>C8コネクタ</b>    |
| 梱包単位  | <b>1</b>                   | 定格電流    | <b>2,5 A</b>     |
| UL証明書 | <b>cURus (in progress)</b> | 保護等級    | <b>II (保護絶縁)</b> |
| 長さ    | <b>85,2 mm</b>             | カラー     | <b>ブラック</b>      |
| 高さ    | <b>24 mm</b>               |         |                  |
| 幅     | <b>63,2 mm</b>             |         |                  |

ドア開閉時点灯on/offスイッチ, 600 mm



|         |                      |         |                     |
|---------|----------------------|---------|---------------------|
| 部品番号    | <b>81334</b>         | コネクタタイプ | <b>C8コネクタ、アングル型</b> |
| EAN     | <b>4251269333002</b> | 定格電流    | <b>2,5 A</b>        |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 保護等級    | <b>II (保護絶縁)</b>    |
| 長さ      | <b>85,2 mm</b>       | カラー     | <b>ブラック</b>         |
| 高さ      | <b>24 mm</b>         |         |                     |
| 幅       | <b>63,2 mm</b>       |         |                     |
| 接続ケーブル長 | <b>600 mm</b>        |         |                     |

ドア開閉時点灯on/offスイッチ, 1500 mm



|         |                      |         |                  |
|---------|----------------------|---------|------------------|
| 部品番号    | <b>81133</b>         | コネクタタイプ | <b>C8コネクタ</b>    |
| EAN     | <b>4251269333088</b> | 定格電流    | <b>2,5 A</b>     |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 保護等級    | <b>II (保護絶縁)</b> |
| 長さ      | <b>85,2 mm</b>       | カラー     | <b>ブラック</b>      |
| 高さ      | <b>24 mm</b>         |         |                  |
| 幅       | <b>63,2 mm</b>       |         |                  |
| 接続ケーブル長 | <b>1.500 mm</b>      |         |                  |

ドア開閉時点灯on/offスイッチ (UL/CSA), 1500 mm



|       |                            |         |                  |
|-------|----------------------------|---------|------------------|
| 部品番号  | <b>81233</b>               | 接続ケーブル長 | <b>1.500 mm</b>  |
| EAN   |                            | コネクタタイプ | <b>C8コネクタ</b>    |
| 梱包単位  | <b>1</b>                   | 定格電流    | <b>2,5 A</b>     |
| UL証明書 | <b>cURus (in progress)</b> | 保護等級    | <b>II (保護絶縁)</b> |
|       |                            | カラー     | <b>ブラック</b>      |
| 長さ    | <b>85,2 mm</b>             |         |                  |
| 高さ    | <b>24 mm</b>               |         |                  |
| 幅     | <b>63,2 mm</b>             |         |                  |

ドア開閉時点灯on/offスイッチ, 1500 mm



|         |                   |         |                     |
|---------|-------------------|---------|---------------------|
| 部品番号    | <b>81333</b>      | コネクタタイプ | <b>C8コネクタ、アングル型</b> |
| EAN     | <b>4251269332</b> | 定格電流    | <b>2,5 A</b>        |
| 梱包単位    | <b>1</b>          | 保護等級    | <b>II (保護絶縁)</b>    |
| 長さ      | <b>85,2 mm</b>    | カラー     | <b>ブラック</b>         |
| 高さ      | <b>24 mm</b>      |         |                     |
| 幅       | <b>63,2 mm</b>    |         |                     |
| 接続ケーブル長 | <b>1.500 mm</b>   |         |                     |