

AT-KS adaptertulen

gebaseerd op KT groot, voor Keystone-modules



IP54

RIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The grommet AT-KS is constructed on the basis of a large KT cable grommet. The polyamide body is moulded with elastomer.

The cut-out enables a snap-in assembly of all couplers based on the Keystone system. If required the [keystone couplers](#) can be disassembled with a screwdriver.

The insertion of AT-KS into an icotek cable entry frame enables the routing of cables with and without connectors in combination with the creation of interfaces for Keystone couplers within one cable entry system. Separate cut-outs for connectors are no longer necessary.

AT-KS provides ingress protection of up to IP54 (depending on the Keystone coupler type and manufacturer).


Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij


Voordelen

- Connectoren kunnen rechtstreeks in het kabelinvoerframe worden geïntegreerd
- Aparte uitsparingen voor connectoren zijn niet meer nodig
- Ruimtebesparende oplossing
- Doorvoertule is geschikt voor alle Keystone-koppelingen
- Snap-in montage

Producttypes en maten


AT-KS	Art.nr.	39952
	EAN	4251269321481
	Aantal	10
	Lengte	42 mm
	Breedte	41,5 mm
	Hoogte	19 mm
	Montage hoogte	2 mm

AT-KS-USB 3.0	Art.nr.	39968
	EAN	4251269325151
	Aantal	1
	Lengte	42 mm
	Breedte	41,5 mm
	Hoogte	19 mm
	Montage hoogte	2 mm

AT-KS-USB-C


Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

39981
4251269335259
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

AT-KS-HDMI

Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

39969
4251269325168
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

AT-KS-CAT6

Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

39970
4251269325175
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm
