

# KT-DPF | Doorvoertulen multi-range, zwart

in piramidevorm, voor kabeldiameters 3-26 mm / IP54



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KT-DPF grommets accept a wide range of cable diameters. A great benefit when the exact cable diameter is not known in advance. Due to the flexibility and unique pyramid shape, routing and flexible positioning of rigid cables is much easier compared to using conventional cable glands.

The KT-DPF grommets are not split and therefore only usable for cables without connectors.

Cutting of KT-DPF grommets: Cable diameter less 20%. It is recommended that additional strain relief be provided for the cables using a cable tie.

IP54



ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant



Made in  
Germany


## Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-HB
Temperatuur	-30 C° tot 90 C°
Eigenschappen	hoge chemische bestendigheid


## Voordelen

- Groot klembereik van 3 tot 26 mm met slechts 3 doorvoertules
- Ideaal voor het bedraden van niet voorgemonteerde kabels
- Makkelijk opbergen

## Producttypes en maten

 IP54	KT-DPF-A bk	Art.nr.	<b>41360</b>	Hoogte	<b>50 mm</b>
		EAN	<b>4251269307102</b>	Montage hoogte	<b>33 mm</b>
		Aantal	<b>10</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 3 - 12 mm</b>
		Voor aantal kabels	<b>1</b>		
		Kleur	<b>zwart</b>		
		Lengte	<b>21 mm</b>		
		Breedte	<b>21 mm</b>		

 IP54	KT-DPF-B bk	Art.nr.	<b>41361</b>	Hoogte	<b>59 mm</b>
		EAN	<b>4251269307119</b>	Montage hoogte	<b>42 mm</b>
		Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
		Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 4 - 18 mm</b>
		Kleur	<b>zwart</b>		
		Lengte	<b>41,5 mm</b>		
		Breedte	<b>42 mm</b>		



Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41362**  
**4251269307126**  
**10**  
**1**  
**zwart**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**59 mm**  
**42 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 14 - 26 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management