

# Taśma uszczelniająca

Samoprzylepna uszczelka z pianki PU



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Płyty podstawy obudów KDR-BMP posiadają od spodu naklejoną uszczelkę ze spienionego PU. icotek oferuje to teraz również oddzielnie dla poszczególnych aplikacji.

Uszczelka PU jest nakładana na samoprzylepną folię nośną i jest dostępna w 2 szerokościach. Długość wynosi w każdym przypadku 2150 mm. Wysokość uszczelki jest określona przez odpowiednią szerokość. Uszczelnienie PU jest łatwe do ściśnięcia i ma bardzo dobre właściwości regeneracyjne.

## Specyfikacja

<b>Materiał</b>	Pianka PUR
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 80 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu

## Zalety i korzyści

- Bardzo prosta i szybka instalacja
- Łatwe układanie w rogach
- Bardzo dobre właściwości regeneracyjne

## Rodzaje i rozmiary produktów

Taśma uszczelniająca 6×3,5



Numer części **43347**  
EAN **4251269332**  
**784**  
Opak. **1**  
Długość **2.150 mm**  
Szerokość **6 mm**  
Wysokość **3,5 mm**

**Taśma uszczelniająca 9x5**



Numer części **43348**  
EAN **4251269332**  
**777**  
Opak. **1**  
Długość **2.150 mm**  
Szerokość **9 mm**  
Wysokość **5 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management