

KEL-SCDP Wielozakresowe przepusty kablowe

wciskany, dla pojedynczych kabli o średnicy do 36 mm / IP65



Dzięki przepustowi KEL-SCDP pojedyncze przewody, węże i pieszle można prowadzić i uszczelniać przy stopniu ochrony IP65. Jego wyjątkową zaletą jest duży zakres uszczelnienia.

Pojedynczą okrągłą membranę można zdjąć, aby dopasować ją do określonej średnicy kabla lub węża. W tym celu wystarczy przekłuć tylko niewielki otwór między pierścieniami. Następnie można usunąć odpowiedni pierścień. Oderwany obszar jest zawsze okrągły, zapewniając bezpieczne uszczelnienie wokół kabla / węża.

Kolejną zaletą jest duża elastyczność montażu. KEL-SCDP można po prostu wcisnąć w wycięcia o grubości ścian od 1,5 do 4,0 mm.

Wersja KEL-SCDP-RW jest dopuszczona do stosowania w technice kolejowej zgodnie z EN45545-2 HL3.

IP54

IP55

IP64

IP65

RIIA

HL3

EN 45545-2



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

Zakres temperatur:

KEL-SCDP: -40 C° do 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° do 90 C°

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiał	Elastomer
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Idealna ochrona krawędzi i uszczelnianie (IP65)
- Okrągłe pierścienie membrany można łatwo odrywać
- Szybki montaż bez użycia narzędzi

Rodzaje i rozmiary produktów


KEL-SCDP 25



Numer części	43480
EAN	4251269320811
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	16 mm
Wysokość	11 mm
Wysokość montażu	5 mm


Średnica zewnętrzna	32 mm
Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M25
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Zakres mocowania	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP-RW 25




Numer części	43490
EAN	4251269320859
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	16 mm
Wysokość	11 mm
Wysokość montażu	5 mm

Średnica zewnętrzna	32 mm
Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M25
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Zakres mocowania	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP 32


Numer części	43481
EAN	4251269320828
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	22 mm
Wysokość	11 mm
Wysokość montażu	5 mm

Średnica zewnętrzna	39 mm
Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M32
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Zakres mocowania	1 x 5 - 22 mm

KEL-SCDP-RW 32


Numer części	43491
EAN	4251269320866
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	22 mm
Wysokość	11 mm
Wysokość montażu	5 mm

Średnica zewnętrzna	39 mm
Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M32
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Zakres mocowania	1 x 5 - 22 mm

KEL-SCDP 40


Numer części	43482
EAN	4251269320835
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	28 mm
Wysokość	11 mm
Wysokość montażu	5 mm

Średnica zewnętrzna	47 mm
Rozmiar otworu, okrągły	40,4 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M40
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Zakres mocowania	1 x 8 - 28 mm

KEL-SCDP-RW 40


Numer części	43492
EAN	4251269320873
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	28 mm
Wysokość	11 mm
Wysokość montażu	5 mm

Średnica zewnętrzna	47 mm
Rozmiar otworu, okrągły	40,4 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M40
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Zakres mocowania	1 x 8 - 28 mm

KEL-SCDP 50

Numer części	43483
EAN	4251269320842
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	36 mm
Wysokość	11 mm
Wysokość montażu	5 mm

Średnica zewnętrzna	57 mm
Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M50
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Zakres mocowania	1 x 8 - 36 mm

KEL-SCDP-RW 50

Numer części	43493
EAN	4251269320880
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	36 mm
Wysokość	11 mm
Wysokość montażu	5 mm

Średnica zewnętrzna	57 mm
Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M50
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Zakres mocowania	1 x 8 - 36 mm

