

# KEL | Przepusty kablowe centralnie dzielone

dla przewodów z konektorami / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE  
12

C RU US



HL3  
EN 45545-2



ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Klasyczne, centralnie dzielone ramy KEL do wprowadzania i uszczelniania przewodów, zapewniający szczelność IP54 / UL Typ 12.

Dzielony moduł uszczelniający KT dopasowany do średnicy przewodu zakłada się na przewód a następnie umieszcza się w ramie. Dzielone ramy KEL dopasowane są dokładnie do wycięć pod 10-, 16- i 24-pinowe złącza przemysłowe. W zależności od poprowadzonych kabli można wybrać wycięcie o wysokości 36 mm lub 46 mm. Rama KEL-U-B odpowiada wymiarom wycięcia przyrządów pomiarowych 46 x 46 mm.

W oparciu o rozmiary ram KEL 16 i KEL 24 dostępne są również wersje rozszerzone z dodatkowymi ramami środkowymi. Umożliwia to szybkie, łatwe i ekonomiczne rozwiązanie do prowadzenia do 120 kabli lub węży.

Do beznarzędziowego montażu / demontażu ram wejściowych kabli można zastosować ramkę zatrzaskową KEL-SNAP.

Plaska gumowa uszczelka jest dołączona do przesyłki.

Wersja z tulejami gwintowanymi umożliwia przykręcenie ramy przepustu kablowego od wnętrza obudowy. Zapobiega to samowolnemu odkręceniu od zewnątrz (ochrona przed aktami wandalizmu).

## Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Antykorozyjne (śruby w wersji V2A), Nie zawiera halogenu, odporne na promieniowanie UV
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montaż na zatrzask z KEL-SNAP
Wysokość montażu	17 mm

## Zalety i korzyści

- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444
- Duża stabilność, odporność na wstrząsy
- Zwarta kompaktowa konstrukcja
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających


## Rodzaje i rozmiary produktów

KEL 24|10




Numer części	<b>42241</b>
EAN	<b>4251269308277</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>40</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>

Wysokość	<b>17 mm</b>
Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	<b>10 x KT mały</b>

**KEL 24|10 V2A**


Numer części	<b>42241.200</b>
EAN	<b>4251269308284</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>40</b>
Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>

Wysokość	<b>17 mm</b>
Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Rozmiar wycięcia	<b>112 × 36 mm</b>
Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	<b>10 x KT mały</b>

**KEL 24|7**


Numer części	<b>42247</b>
EAN	<b>4251269308314</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>25</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>

Wysokość	<b>17 mm</b>
Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Rozmiar wycięcia	<b>112 × 36 mm</b>
Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	<b>6 x KT mały</b> <b>1 x KT duży</b>

**KEL 24|7 V2A**


Numer części	<b>42247.200</b>
EAN	<b>4251269308321</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>25</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>

Wysokość	<b>17 mm</b>
Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Rozmiar wycięcia	<b>112 × 36 mm</b>
Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	<b>6 x KT mały</b> <b>1 x KT duży</b>

**KEL 24|5**


Numer części	<b>42248</b>
EAN	<b>4251269308338</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>20</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>

Wysokość	<b>17 mm</b>
Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Rozmiar wycięcia	<b>112 × 36 mm</b>
Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	<b>5 x KT mały</b>

**KEL 24|5 V2A**

Numer części	<b>42248.200</b>
EAN	<b>4251269308345</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>20</b>
Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>
Szerokość	<b>58 mm</b>


Wysokość	<b>17 mm</b>
Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
Rozmiar wycięcia	<b>112 × 36 mm</b>
Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	<b>5 x KT mały</b>

**KEL 24|4**

Numer części **42244**  
 EAN **4251269308291**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **10**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 × 36 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**  
**2 x KT duży**

**KEL 24|4 V2A**

Numer części **42244.200**  
 EAN **4251269308307**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **10**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 × 36 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**  
**2 x KT duży**

**KEL 24|15-E**

Numer części **42209**  
 EAN **4251269308017**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **60**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **83 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 × 66 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **15 x KT mały**

**KEL 24|15-E V2A**

Numer części **42209.200**  
 EAN **4251269308024**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **60**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **83 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 × 66 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **15 x KT mały**

**KEL 24|12-E**

Numer części **42208**  
 EAN **4251269307997**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **45**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **83 mm**


Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 × 66 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **11 x KT mały**  
**1 x KT duży**

**KEL 24|12-E V2A**


Numer części **42208.200**  
 EAN **4251269308000**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **45**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **83 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 66 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **11 x KT mały**  
**1 x KT duży**

**KEL 24|10-E**


Numer części **49056**  
 EAN **4251269312212**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **39**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **83 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 66 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **10 x KT mały**

**KEL 24|10-E V2A**


Numer części **49056.200**  
 EAN **4251269312229**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **40**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **83 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 66 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **10 x KT mały**

**KEL 24|9-E**


Numer części **42207**  
 EAN **4251269307973**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **30**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **83 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 66 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **7 x KT mały**  
**2 x KT duży**

**KEL 24|9-E V2A**

Numer części **42207.200**  
 EAN **4251269307980**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **30**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **83 mm**


Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 66 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **7 x KT mały**  
**2 x KT duży**

**KEL 24|20-MT**

Numer części **42232**  
 EAN **4251269308215**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **80**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 82 mm**  
 Liczba otworów na śruby **6**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **20 x KT mały**

**KEL 24|20-MT V2A**

Numer części **42232.200**  
 EAN **4251269308222**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **80**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 82 mm**  
 Liczba otworów na śruby **6**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **20 x KT mały**

**KEL 24|17-MT**

Numer części **42224**  
 EAN **4251269308130**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **65**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 82 mm**  
 Liczba otworów na śruby **6**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **16 x KT mały**  
**1 x KT duży**

**KEL 24|17-MT V2A**

Numer części **42224.200**  
 EAN **4251269308147**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **65**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 82 mm**  
 Liczba otworów na śruby **6**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **16 x KT mały**  
**1 x KT duży**

**KEL 24|14-MT**

Numer części **42225**  
 EAN **4251269308154**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **50**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 82 mm**  
 Liczba otworów na śruby **6**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **12 x KT mały**  
**2 x KT duży**


**KEL 24|14-MT V2A**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Długość  
Szerokość

**42225.200**  
**4251269308161**  
**1**  
**48**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Materiał śruby  
Min. średnica kabli,  
prefabrykowane  
Nadaje się do modułów

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Stal nierdzewna (V2A)**  
  
**12 x KT mały**  
**2 x KT duży**


**KEL 24|11-MT**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Długość  
Szerokość

**42222**  
**4251269308093**  
**1**  
**35**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Materiał śruby  
  
Min. średnica kabli,  
prefabrykowane  
Nadaje się do modułów

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Stal, ocynkowana**  
**galwanicznie**  
  
**8 x KT mały**  
**3 x KT duży**


**KEL 24|11-MT V2A**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Długość  
Szerokość

**42222.200**  
**4251269308109**  
**1**  
**35**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Materiał śruby  
Min. średnica kabli,  
prefabrykowane  
Nadaje się do modułów

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Stal nierdzewna (V2A)**  
  
**8 x KT mały**  
**3 x KT duży**


**KEL 24|8-MT**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Długość  
Szerokość

**42221**  
**4251269308079**  
**1**  
**20**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Materiał śruby  
  
Min. średnica kabli,  
prefabrykowane  
Nadaje się do modułów

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Stal, ocynkowana**  
**galwanicznie**  
  
**4 x KT mały**  
**4 x KT duży**


**KEL 24|8-MT V2A**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Długość  
Szerokość

**42221.200**  
**4251269308086**  
**1**  
**20**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Materiał śruby  
Min. średnica kabli,  
prefabrykowane  
Nadaje się do modułów


**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Stal nierdzewna (V2A)**  
  
**4 x KT mały**  
**4 x KT duży**

**KEL 24|30-2MT**

Numer części **42234**  
 EAN **4251269308253**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **120**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 × 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **30 x KT mały**

**KEL 24|30-2MT V2A**

Numer części **42234.200**  
 EAN **4251269308260**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **120**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 × 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **30 x KT mały**

**KEL 24|27-2MT**

Numer części **42233**  
 EAN **4251269308239**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **105**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 × 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **26 x KT mały**  
**1 x KT duży**

**KEL 24|27-2MT V2A**

Numer części **42233.200**  
 EAN **4251269308246**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **105**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 × 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **26 x KT mały**  
**1 x KT duży**

**KEL 24|24-2MT**

Numer części **42227**  
 EAN **4251269308192**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **90**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **146 mm**


Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 × 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **22 x KT mały**  
**2 x KT duży**

**KEL 24|24-2MT V2A**


Numer części **42227.200**  
 EAN **4251269308208**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **90**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **22 x KT mały**  
**2 x KT duży**

**KEL 24|21-2MT**


Numer części **42226**  
 EAN **4251269308178**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **75**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **18 x KT mały**  
**3 x KT duży**

**KEL 24|21-2MT V2A**


Numer części **42226.200**  
 EAN **4251269308185**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **75**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **18 x KT mały**  
**3 x KT duży**

**KEL 24|12-2MT**

Numer części **42223**  
 EAN **4251269308116**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **30**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **146 mm**


Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **6 x KT mały**  
**6 x KT duży**

**KEL 24|12-2MT V2A**

Numer części **42223.200**  
 EAN **4251269308123**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **30**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **147 mm**  
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **112 x 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **6 x KT mały**  
**6 x KT duży**




**KEL 16|8**

Numer części **42168**  
 EAN **4251269307911**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **32**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **8 x KT mały**

**KEL 16|8 V2A**

Numer części **42168.200**  
 EAN **4251269307928**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **30**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **8 x KT mały**

**KEL 16|5**

Numer części **42165**  
 EAN **4251269307898**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **17**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**  
**1 x KT duży**

**KEL 16|5 V2A**

Numer części **42165.200**  
 EAN **4251269307904**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **17**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**  
**1 x KT duży**

**KEL 16|4**

Numer części **42164**  
 EAN **4251269307874**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **16**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **58 mm**


Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

**KEL 16|4 V2A**


Numer części **42164.200**  
 EAN **4251269307881**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **16**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

**KEL 16|2**


Numer części **42162**  
 EAN **4251269307850**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **2 x KT duży**

**KEL 16|2 V2A**


Numer części **42162.200**  
 EAN **4251269307867**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **2 x KT duży**

**KEL 16|12-E**


Numer części **42141**  
 EAN **4251269307713**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **48**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **84 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 66 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **12 x KT mały**

**KEL 16|12-E V2A**

Numer części **42141.200**  
 EAN **4251269307720**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **48**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **84 mm**


Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 66 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**  
 Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **12 x KT mały**

**KEL 16|6-E**

Numer części **42140**  
 EAN **4251269307690**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **18**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **84 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 66 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**  
**2 x KT duży**

**KEL 16|6-E V2A**

Numer części **42140.200**  
 EAN **4251269307706**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **18**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **84 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 66 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**  
**2 x KT duży**

**KEL 16|16-MT**

Numer części **42145**  
 EAN **4251269307775**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **64**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 82 mm**  
 Liczba otworów na śruby **6**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **16 x KT mały**

**KEL 16|16-MT V2A**

Numer części **42145.200**  
 EAN **4251269307782**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **61**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 82 mm**  
 Liczba otworów na śruby **6**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **16 x KT mały**

**KEL 16|10-MT**

Numer części **42144**  
 EAN **4251269307751**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **34**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 82 mm**  
 Liczba otworów na śruby **6**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **8 x KT mały**  
**2 x KT duży**


**KEL 16|10-MT V2A**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Długość  
Szerokość

**42144.200**  
**4251269307768**  
**1**  
**34**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**102 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Materiał śruby  
Min. średnica kabli,  
prefabrykowane  
Nadaje się do modułów

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Stal nierdzewna (V2A)**  
  
**8 x KT mały**  
**2 x KT duży**

**KEL 16|4-MT**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Długość  
Szerokość


**42143**  
**4251269307737**  
**1**  
**4**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**102 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Materiał śruby

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli,  
prefabrykowane  
Nadaje się do modułów

**4 x KT duży**

**KEL 16|4-MT V2A**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Długość  
Szerokość


**42143.200**  
**4251269307744**  
**1**  
**4**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**102 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Materiał śruby

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Stal nierdzewna (V2A)**

Min. średnica kabli,  
prefabrykowane  
Nadaje się do modułów

**4 x KT duży**

**KEL 16|24-2MT**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Długość  
Szerokość


**42149**  
**4251269307836**  
**1**  
**96**  
**17 mm**  
**120 mm**  
**146 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Materiał śruby

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 126 mm**  
**8**  
**5,8 mm**  
**Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli,  
prefabrykowane  
Nadaje się do modułów

**24 x KT mały**

**KEL 16|24-2MT V2A**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Długość  
Szerokość


**42149.200**  
**4251269307843**  
**1**  
**96**  
**17 mm**  
**120 mm**  
**146 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Materiał śruby

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 126 mm**  
**8**  
**5,8 mm**  
**Stal nierdzewna (V2A)**

Min. średnica kabli,  
prefabrykowane  
Nadaje się do modułów


**24 x KT mały**

**KEL 16|12-2MT**

Numer części **42148**  
 EAN **4251269307812**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **36**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **8 x KT mały**  
**4 x KT duży**

**KEL 16|12-2MT V2A**

Numer części **42148.200**  
 EAN **4251269307829**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **36**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **8 x KT mały**  
**2 x KT duży**

**KEL 16|6-2MT**

Numer części **42147**  
 EAN **4251269307799**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **6**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **6 x KT duży**

**KEL 16|6-2MT V2A**

Numer części **42147.200**  
 EAN **4251269307805**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **6**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Długość **120 mm**  
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **86 × 126 mm**  
 Liczba otworów na śruby **8**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **6 x KT duży**


**KEL 10|6**


Numer części **42216**  
 EAN **4251269308055**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **24**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Długość **98 mm**  
 Szerokość **58 mm**


Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **17 mm**  
 Rozmiar wycięcia **65 × 36 mm**  
 Liczba otworów na śruby **4**  
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane  
 Nadaje się do modułów **6 x KT mały**


<b>KEL 10 6 V2A</b>	Numer części	<b>42216.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308062</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
	Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 36 mm</b>
	Dla max. liczba kabli	<b>24</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
	Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
	Długość	<b>98 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
	Szerokość	<b>58 mm</b>	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
			Nadaje się do modułów	<b>6 x KT mały</b>

<b>KEL 10 3</b>	Numer części	<b>42212</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308031</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
	Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 36 mm</b>
	Dla max. liczba kabli	<b>9</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
	Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
	Długość	<b>98 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
	Szerokość	<b>58 mm</b>	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
			Nadaje się do modułów	<b>2 x KT mały</b> <b>1 x KT duży</b>

<b>KEL 10 3 V2A</b>	Numer części	<b>42212.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308048</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
	Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 36 mm</b>
	Dla max. liczba kabli	<b>9</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
	Maks. średnica kabla	<b>35 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
	Długość	<b>98 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
	Szerokość	<b>58 mm</b>	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
			Nadaje się do modułów	<b>2 x KT mały</b> <b>1 x KT duży</b>

<b>KEL-B4</b>	Numer części	<b>42204</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307935</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
	Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>46 × 46 mm</b>
	Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
	Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
	Długość	<b>72 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal, ocynkowana galwanicznie</b>
	Szerokość	<b>58 mm</b>	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
			Nadaje się do modułów	<b>4 x KT mały</b>


<b>KEL-B4 V2A</b>	Numer części	<b>42204.200</b>	Wysokość	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307942</b>	Wysokość montażu	<b>17 mm</b>
	Opak.	<b>10</b>	Rozmiar wycięcia	<b>46 × 46 mm</b>
	Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
	Maks. średnica kabla	<b>17 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
	Długość	<b>72 mm</b>	Materiał śruby	<b>Stal nierdzewna (V2A)</b>
	Szerokość	<b>58 mm</b>	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
			Nadaje się do modułów	<b>4 x KT mały</b>

**KEL-B1**

Numer części **42206**  
EAN **4251269307959**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Maks. średnica kabla **35 mm**  
Długość **72 mm**  
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 × 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli, prefabrykowane  
Nadaje się do modułów **1 x KT duży**

**KEL-B1 V2A**

Numer części **42206.200**  
EAN **4251269307966**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Maks. średnica kabla **35 mm**  
Długość **72 mm**  
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**  
Wysokość montażu **17 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 × 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**

Min. średnica kabli, prefabrykowane  
Nadaje się do modułów **1 x KT duży**