


# KVT | Dzielony dławik kablowy

do kabli ze złączami, M20 - M63 / IP54 / UL Typ 12



KVT to okrągła dzielona rama do szybkiego i łatwego montażu oraz uszczelniania kabli ze złączami lub kompletnych wiązek kablowych. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez zacisków i złączy, a także przewody rurowe można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterowania, obudów lub maszyn) i uszczelnić ze stopniem IP54 / UL Typ 12.

Dławiki kablowe są łatwe w montażu. Prefabrykowany kabel umieszcza się w dzielonym module uszczelniającym, który jest osadzony w jednej z połówek dławika. W zależności od rozmiaru dławika kablowego można zainstalować jeden, dwa lub cztery oddzielne moduły. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można przeprowadzić do 16 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

W dostawie zawierają się przeciwnakrętka oraz uszczelka.

Do prowadzenia wtyków D-Sub, DVI lub PROFIBUS w połączeniu z dzielonymi dławikami KVT wymagane są specjalne przeciwnakrętki z wycięciami.

## Specyfikacja


<b>IP stopień ochrony</b>	IP54
<b>UL Typ (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiał</b>	Poliwęglan
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-30 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
<b>Opcje montażu</b>	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

## Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

## Rodzaje i rozmiary produktów


### KVT 20 gy



Numer części	<b>45034</b>
EAN	<b>4251269311147</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>11 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Średnica zewnętrzna	<b>40 mm</b>


Wysokość montażu	<b>20,5 mm</b>
Rozmiar otworu, metryczny	<b>M20</b>
Rozmiar otworu, okrągły	<b>20,3 mm</b>
Gwint	<b>M20 x 1,5</b>
Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Nadaje się do modułów	<b>1 x KT mały</b>

### KVT 20 bk




Numer części	<b>45024</b>
EAN	<b>4251269311062</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>4</b>
Maks. średnica kabla	<b>11 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Średnica zewnętrzna	<b>40 mm</b>

Wysokość montażu	<b>20,5 mm</b>
Rozmiar otworu, metryczny	<b>M20</b>
Rozmiar otworu, okrągły	<b>20,3 mm</b>
Gwint	<b>M20 x 1,5</b>
Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Nadaje się do modułów	<b>1 x KT mały</b>

**KVT 25 gy**


Numer części **45035**  
 EAN **4251269311154**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **15 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**  
 Gwint **M25 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

**KVT 25 bk**


Numer części **45025**  
 EAN **4251269311079**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **15 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**  
 Gwint **M25 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

**KVT 32 gy**


Numer części **45036**  
 EAN **4251269311161**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
 Gwint **M32 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

**KVT 32 bk**


Numer części **45026**  
 EAN **4251269311086**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
 Gwint **M32 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

**KVT 32 + KGM-SUB-D9 gy**


Numer części **45037**  
 EAN **4251269311178**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
 Gwint **M32 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

**KVT 32 + KGM-SUB-D9 bk**


Numer części **45027**  
 EAN **4251269311093**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
 Gwint **M32 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

**KVT 40 gy**


Numer części **45203**  
 EAN **4251269311307**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **50 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**  
 Gwint **M40 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

**KVT 40 bk**


Numer części **45028**  
 EAN **4251269311109**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Średnica zewnętrzna **50 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**  
 Gwint **M40 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

**KVT 40 + KGM-PB gy**


Numer części **45205**  
 EAN **4251269311321**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **50 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**  
 Gwint **M40 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

**KVT 40 + KGM-PB bk**


Numer części **45029**  
 EAN **4251269311116**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Średnica zewnętrzna **50 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**  
 Gwint **M40 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

**KVT 50-2 gy**


Numer części **45204**  
 EAN **4251269311314**  
 Opak. **5**  
 Dla max. liczba kabli **8**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **60 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**

**KVT 50-2 bk**


Numer części **45030**  
 EAN **4251269311123**  
 Opak. **5**  
 Dla max. liczba kabli **8**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Średnica zewnętrzna **60 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**

**KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 gy**


Numer części **45206**  
 EAN **4251269311338**  
 Opak. **5**  
 Dla max. liczba kabli **8**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **60 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**

**KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 bk**


Numer części **45031**  
 EAN **4251269311130**  
 Opak. **5**  
 Dla max. liczba kabli **8**  
 Maks. średnica kabla **17 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Średnica zewnętrzna **60 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**

**KVT 63|4 gy**


Numer części **45215**  
 EAN **4251269311352**  
 Opak. **5**  
 Dla max. liczba kabli **16**  
 Maks. średnica kabla **16 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **70,5 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
 Gwint **M63 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

**KVT 63|4 bk**


Numer części **45115**  
 EAN **4251269311253**  
 Opak. **5**  
 Dla max. liczba kabli **16**  
 Maks. średnica kabla **16 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Średnica zewnętrzna **70,5 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
 Gwint **M63 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

**KVT 63|1 gy**

Numer części **45212**  
 EAN **4251269311345**  
 Opak. **5**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **70,5 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
 Gwint **M63 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT duży**

**KVT 63|1 bk**

Numer części **45112**  
 EAN **4251269311246**  
 Opak. **5**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Maks. średnica kabla **35 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Średnica zewnętrzna **70,5 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
 Gwint **M63 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x KT duży**

