

# AT-KS-AK Genomföringsadapter med skyddslucka

för Keystone Jack / IP54



Tätningen AT-KS-AK är konstruerad på basis av en stor KT-genomföring. Polyamidkroppen är gjuten med elastomer.

Håltagningen möjliggör en snap-in-montering för alla kopplingar baserade på Keystone-systemet. Vid behov kan [keystone-kopplingarna](#) demonteras med en skruvmejsel.

Införandet av AT-KS-AK i en icotek-kabelgenomföringsram möjliggör genomföring av kablar med och utan kontakter i kombination med skapandet av gränssnitt för Keystone-kopplare inom ett kabelgenomföringssystem. Separat håltagning för kontakter är inte längre nödvändigt.

AT-KS-AK ger skyddsklass IP54 när luckan är stängd (oavsett Keystone-kopplingstyp och tillverkare).

IP54

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikationer


|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| IP-Klass (EN 60529) | IP54                            |
| Material            | Elastomer<br>Basramen: Polyamid |
| Brandklass          | UL94-V0, självslocknande        |
| Temperatur          | -40 C° till 100 C°              |
| Egenskaper          | silikonfri, halogenfri          |

## Fördelar

- Genom att använda genomföringar kan anslutningar integreras direkt i kabelgenomföringsramen
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Certifierad skyddsklass IP54 (enligt EN 60529) med luckan stängd
- Gränssnittet kan säkras genom tätning
- Platsbesparande design
- Genomföringarna passar alla Keystonekopplingar
- Snap-in montering


## Produkttyper och storlekar

### AT-KS-AK




|                |                      |
|----------------|----------------------|
| ArtNr.         | <b>39967</b>         |
| EAN            | <b>4251269335150</b> |
| Antal          | <b>10</b>            |
| Längd          | <b>42 mm</b>         |
| Bredd          | <b>41,5 mm</b>       |
| Höjd           | <b>25,3 mm</b>       |
| Monteringshöjd | <b>6,3 mm</b>        |

### AT-KS-AK-USB 3.0




|                |                      |
|----------------|----------------------|
| ArtNr.         | <b>39977</b>         |
| EAN            | <b>4251269335174</b> |
| Antal          | <b>1</b>             |
| Längd          | <b>42 mm</b>         |
| Bredd          | <b>41,5 mm</b>       |
| Höjd           | <b>25,3 mm</b>       |
| Monteringshöjd | <b>6,3 mm</b>        |

**AT-KS-AK-USB-C**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
Längd  
Bredd  
Höjd  
Monteringshöjd

**39980**  
**4251269335204**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**25,3 mm**  
**6,3 mm**


---

**AT-KS-AK-HDMI**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
Längd  
Bredd  
Höjd  
Monteringshöjd

**39978**  
**4251269335181**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**25,3 mm**  
**6,3 mm**

---

**AT-KS-AK-CAT6**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
Längd  
Bredd  
Höjd  
Monteringshöjd

**39979**  
**4251269335198**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**25,3 mm**  
**6,3 mm**

---