

“Snap-in” kabelgenomföringsplatta multi-membran

med gängning M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL-DPZ-CLICK kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att genomföra och tätta kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 1,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme.

Den nya versionen av de beprövade kabelgenomföringarna KEL-DPZ snäpps in direkt i håltagningen, vilket reducerar monterings tiden markant. De KEL-DPZ-CLICK har en tråd som passar in i metrisk håltagning från M25 till M63.

Snäpp in i håltagningen

För vägg tjocklek 1 - 2.5 mm

Skydd typer IP65

Skrivas fast med hjälp av låsmutter

För vägg tjocklek max. 11 mm

Skydd typer IP66 / IP68

Monteringen av KEL-DPZ-CLICK med kablar eller pneumatiska slangar kan ske snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet, tryck kablarna igenom. KEL-DPZ-CLICK ger dragavlastning och skydd IP65 / IP66 / IP68.

ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter, Snap-in

Fördelar

- Snabbt montage
- Två olika monteringsalternativ: med skruv eller insnäppning
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP65/IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Lämplig för metrisk håltagning
- Hygienisk design - fria från smutssamlade fördjupningar

Produkttyper och storlekar


KEL-DPZ-CLICK 25|3 gy



ArtNr.	44050
EAN	4251269323065
Antal	10
För antal kablar	3
Max. kabelldiameter	6,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Höjd	28 mm


Monteringshöjd	8 mm
Yttre diameter	39 mm
Utskärning, rund	25,3 mm
Utskärning, metrisk	M25
Tråd	M25 x 1,5
Trådlängd	20 mm
Lämpliga låsmuttrar	52284
För kabelldiameter	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 25|4 gy



ArtNr.	44051
EAN	4251269323072
Antal	10
För antal kablar	4
Max. kabelldiameter	5,2 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Höjd	28 mm

Monteringshöjd	8 mm
Yttre diameter	39 mm
Utskärning, rund	25,3 mm
Utskärning, metrisk	M25
Tråd	M25 x 1,5
Trådlängd	20 mm
Lämpliga låsmuttrar	52284
För kabelldiameter	4 x 3.2 - 5.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 32|4
gy**

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

44052
4251269323089
10
4
12,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
28 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabelldiameter

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2
gy**

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

44053
4251269323096
10
4
9,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
28 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabelldiameter

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 32|7
gy**

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

44054
4251269323102
10
7
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
28 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabelldiameter

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 40|8
gy**

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
28 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabelldiameter

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 50|8
gy**

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

44056
4251269323126
10
8
12,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
28 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabelldiameter

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 50|10
gy**

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

44057
4251269323133
10
10
22,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
28 mm


Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabelldiameter

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|12
gy**


ArtNr. **44058**
 EAN **4251269323140**
 Antal **10**
 För antal kablar **12**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **20 mm**
 Lämpliga låsmuttrar **52287**
 För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|19
gy**


ArtNr. **44059**
 EAN **4251269323157**
 Antal **10**
 För antal kablar **19**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **20 mm**
 Lämpliga låsmuttrar **52287**
 För kabelldiameter **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|78
gy**


ArtNr. **44060**
 EAN **4251269323164**
 Antal **10**
 För antal kablar **78**
 Max. kabelldiameter **5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **20 mm**
 Lämpliga låsmuttrar **52287**
 För kabelldiameter **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|9
gy**

ArtNr. **44061**
 EAN **4251269323171**
 Antal **10**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **28 mm**


Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 x 1,5**
 Trådlängd **20 mm**
 Lämpliga låsmuttrar **52288**
 För kabelldiameter **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|13
gy**

ArtNr. **44062**
 EAN **4251269323188**
 Antal **10**
 För antal kablar **13**
 Max. kabelldiameter **16,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 x 1,5**
 Trådlängd **20 mm**
 Lämpliga låsmuttrar **52288**
 För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 63|14
gy**



ArtNr. **44063**
EAN **4251269323195**
Antal **10**
För antal kablar **14**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskäring, rund **63,4 mm**
Utskäring, metrisk **M63**
Tråd **M63 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52288**
För kabeldiameter **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35
gy**



ArtNr. **44064**
EAN **4251269323201**
Antal **10**
För antal kablar **35**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskäring, rund **63,4 mm**
Utskäring, metrisk **M63**
Tråd **M63 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52288**
För kabeldiameter **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management