

KVT-W90 | Kabelförskruvning 90°, delbar

för kablar med kontakt, M32/M50 / IP54



De delade KVT-W90-Kabelförskruvningarna används för att infoga och täta förslutna kablar och ledningar i 90° vinkel.

Speciellt är KVT 50-W90 perfekt anpassad för att hålla korrugerade eller släta slangar. Ett stort antal genomföringar är tillgängliga för användaren.

Polyamid standard låsmuttrar samt en tättningsring ingår i leveransen. delad låsmutter kan beställas separat.

IP54

C  US



 HL3

EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar

- Installation 90° från vägg
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Lämplig för metrisk håltagning

Produkttyper och storlekar


KVT 32-W90 gy



ArtNr.	45404
EAN	4251269311406
Antal	10
För antal kablar	4
Max. kabelldiameter	17 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Höjd	40 mm


Monteringshöjd	26 mm
Utskärning, metrisk	M32
Utskärning, rund	32,3 mm
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	11,5 mm
Lämplig för insatser	1 x KT små

KVT 32-W90 bk




ArtNr.	45406
EAN	4251269311413
Antal	10
För antal kablar	4
Max. kabelldiameter	17 mm
Färg	svart
Höjd	40 mm

Monteringshöjd	26 mm
Utskärning, metrisk	M32
Utskärning, rund	32,3 mm
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	11,5 mm
Lämplig för insatser	1 x KT små

KVT 50|4-W90 gy


ArtNr. **45424**
 EAN **4251269311444**
 Antal **5**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **61 mm**

Monteringshöjd **46,5 mm**
 Utskäring, metrisk **M50**
 Utskäring, rund **50,4 mm**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **11,5 mm**
 Lämplig för insatser **4 x KT små**

KVT 50|4-W90 bk


ArtNr. **45426**
 EAN **4251269311451**
 Antal **5**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **61 mm**

Monteringshöjd **46,5 mm**
 Utskäring, metrisk **M50**
 Utskäring, rund **50,4 mm**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **11,5 mm**
 Lämplig för insatser **4 x KT små**

KVT 50|1-W90 gy

ArtNr. **45414**
 EAN **4251269311420**
 Antal **5**
 För antal kablar **1**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **61 mm**

Monteringshöjd **46,5 mm**
 Utskäring, metrisk **M50**
 Utskäring, rund **50,4 mm**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **11,5 mm**
 Lämplig för insatser **1 x KT stor**

KVT 50|1-W90 bk

ArtNr. **45416**
 EAN **4251269311437**
 Antal **5**
 För antal kablar **1**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **61 mm**

Monteringshöjd **46,5 mm**
 Utskäring, metrisk **M50**
 Utskäring, rund **50,4 mm**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **11,5 mm**
 Lämplig för insatser **1 x KT stor**