

AT-KS adaptör insertleri

KT büyük ebatında, Keystone modülleri için



IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Adaptör AT-KS inserti KT büyük kablo insert ebadındadır. Bu insert içine Poliamit gövde entegre edilmiştir.

Tüm Keystone sistem modülleri geçmeli olarak takılabilir.

Keystone modülleri, geçmeli montaj yoluyla adaptör inserte takılır ve gerekirse bir tornavida kullanılarak tekrar açılabilir.

AT-KS insert kullanımında, ayrılabilir kablo girişler soketli kabloların geçişleri ve aynı anda konektörlerin geçişi için kullanılır.

Böylelikle fazladan boşaltma açmaya gerek kalmaz ve iş maliyetleri azalır.


Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Elastomer Gövde: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz


Avantajlar

- AT-KS insert kullanımında konektörler doğrudan kablo girişler ile entegre edilir
- Ayrı delikler açmaya gerek kalmaz
- Yerden tasarruf eden çözüm
- İnsert 70 farklı keystone modüllerine uygundur
- Geçmeli montaj


Ürün tipleri ve boyutları

AT-KS	Sipariş No.	39952
	EAN	4251269321481
	Paket içi miktarı	10
	Uzunluk	42 mm
	Genişlik	41,5 mm
	Yükseklik	19 mm
	Montaj yüksekliği	2 mm


AT-KS-USB 3.0	Sipariş No.	39968
	EAN	4251269325151
	Paket içi miktarı	1
	Uzunluk	42 mm
	Genişlik	41,5 mm
	Yükseklik	19 mm
	Montaj yüksekliği	2 mm

AT-KS-USB-C

Sipariş No.	39981
EAN	4251269335259
Paket içi miktarı	1
Uzunluk	42 mm
Genişlik	41,5 mm
Yükseklik	19 mm
Montaj yüksekliği	2 mm

AT-KS-HDMI

Sipariş No.	39969
EAN	4251269325168
Paket içi miktarı	1
Uzunluk	42 mm
Genişlik	41,5 mm
Yükseklik	19 mm
Montaj yüksekliği	2 mm

AT-KS-CAT6

Sipariş No.	39970
EAN	4251269325175
Paket içi miktarı	1
Uzunluk	42 mm
Genişlik	41,5 mm
Yükseklik	19 mm
Montaj yüksekliği	2 mm