

KEL 183 | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

75 mm' e kadar olan kablolar için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

RUUS

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

KEL 183 serisi ayrılabilir kablo giriş çerçeveleri, modeline bağlı olarak 75 mm çapa kadar kabloların ve hortumların geçirilmesini ve IP54'e göre sızdırmazlığını sağlar.

35 mm'ye kadar kablolar için bizim [KT kablo insertleri](#) kullanılır. Kesik kablo insertlerden soketli kablolar geçirilir ve EN 62444 uyarınca gerilime azaltılır. KEL 183 modellerinde 75 mm'ye kadar olan kablolar için [KTMB insertleri](#) geliştirilmiştir. Bunlar ayrılabilir değil ve açılacak bölge tanımlanmıştır, buradan kablolar kolaylıkla geçirirler.

KEL 183-E, KEL 183'ün kompakt versiyonudur ve 2 farklı versiyonu mevcuttur.

KEL 183-E4 modeline 4 adet KT insert takılır ve çapı 35 mm'ye kadar olan besleme kablolarının ve hortumların geçirilmesi özellikle uygundur. KT-DPF insertleri kullanılarak sert kablolar esnek bir şekilde geçirilir.

KEL 183-E16 modeline 16 küçük KT inserti takılır ve 17 mm çapa kadar soketli ve soketsiz kablolar yüksek yoğunlukta geçirilir. Özellikle büyük konektörlere sahip kablolar için daha uygundur.

Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz, paslanmaz (V2A sürümleri), titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı
Montaj şekli	Civata
Montaj yüksekliği	17 mm

Avantajlar


- 75 mm'ye kadar olan kablolar için kablo girişi
- Sert ve hareketsiz kabloların yan girişleri mümkün
- Eklentiler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	47240
EAN	4251269311871
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	8
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	222 mm
Genişlik	120 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	180 x 80 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	6 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
insertlerle donatım	8 x KT büyük



Sipariş No.	47240.200
EAN	4251269311888
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	8
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	222 mm
Genişlik	120 mm


Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	180 x 80 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	6 mm
Malzeme civatalar	Paslanmaz Çelik V2A
insertlerle donatım	8 x KT büyük



Sipariş No. **47220**
EAN **4251269311857**
Paket içi miktarı **1**
Kablo adet sayısı **5**
Maks. kablo çapı **75 mm**
Uzunluk **222 mm**
Genişlik **120 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
İnsertlerle donatım


17 mm
17 mm
180 × 80 mm
8
6 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
1 x KTMB 183
4 x KT büyük



Sipariş No. **47220.200**
EAN **4251269311864**
Paket içi miktarı **1**
Kablo adet sayısı **5**
Maks. kablo çapı **75 mm**
Uzunluk **222 mm**
Genişlik **120 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
İnsertlerle donatım


17 mm
17 mm
180 × 80 mm
8
6 mm
Paslanmaz Çelik V2A
1 x KTMB 183
4 x KT büyük



Sipariş No. **47200**
EAN **4251269311833**
Paket içi miktarı **1**
Kablo adet sayısı **2**
Maks. kablo çapı **75 mm**
Uzunluk **222 mm**
Genişlik **120 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
İnsertlerle donatım


17 mm
17 mm
180 × 80 mm
8
6 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
2 x KTMB 183



Sipariş No. **47200.200**
EAN **4251269311840**
Paket içi miktarı **1**
Kablo adet sayısı **2**
Maks. kablo çapı **75 mm**
Uzunluk **222 mm**
Genişlik **120 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
İnsertlerle donatım


17 mm
17 mm
180 × 80 mm
8
6 mm
Paslanmaz Çelik V2A
2 x KTMB 183



Sipariş No. **47255**
EAN **4251269311918**
Paket içi miktarı **1**
Kablo adet sayısı **64**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Uzunluk **222 mm**
Genişlik **79 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
İnsertlerle donatım


17 mm
17 mm
180 × 42 mm
6
6 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
16 x KT küçük




Sipariş No. **47255.200**
EAN **4251269311925**
Paket içi miktarı **1**
Kablo adet sayısı **64**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Uzunluk **222 mm**
Genişlik **79 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
180 × 42 mm
6
6 mm
Paslanmaz Çelik V2A
16 x KT küçük



Sipariş No.	47250	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269311895	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	180 x 42 mm
Kablo adet sayısı	4	Çivata delik adetleri	6
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	6 mm
Uzunluk	222 mm	Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	79 mm	İnsertlerle donatım	4 x KT büyük



Sipariş No.	47250.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269311901	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	180 x 42 mm
Kablo adet sayısı	4	Çivata delik adetleri	6
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	6 mm
Uzunluk	222 mm	Malzeme civatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	79 mm	İnsertlerle donatım	4 x KT büyük

icotek[®]
smart cable management