

# KEL-DPZ-BS IFPS yangın bariyerli kablo geçiş plakaları (EN45545-3)

yüksek yoğunluk / IP65 / IP66 / UL Type 12



icotek IFPS yangın bariyerli kablo giriş plakaları, raylı araçlarda kullanıma uygundur. EN 45545-2, EN 45545-3 ve EN 1363-1 şartlarını karşılamaktadır.

Sağlam kablo geçiş plakaları KEL-DPZ-BS ile dar alanlara, 3.2 ile 22 mm çap arası çok sayıda kablo geçirme imkanı sunmakta. Ayrıca çift yönlü IP65 / IP66 / UL Type 12 sızdırmazlığı sağlar ve aynı anda gerilmeyi azaltır.

KEL-DPZ 24-BS kablo geçiş plakaları, 16 ve 24 kutuplu ağır bağlantı konnektörlerin boşaltmaları ile aynıdır.

Kablo veya pnömatik hortumların donatılması saniye hızında gerçekleşmekte. Bunun için sadece zarlar deliniyor ve kablolar geçiriliyor.

Köpüklenen IFPS yangın bariyerleri kablo girişlerin arkasına monte edilir, kabaran grafit bazlı ürün, yangın anında büyümektedir. Burada oluşan bariyer, alev ve sıcak ısıyı bir odadan diğer odaya geçmesini engellemektedir.



## Teknik datalar


<b>Koruma türü IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP69K
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Malzeme</b>	Elastomer Ana taşıyıcı: Polipropilen
<b>Yangın sınıfı</b>	UL94-V0, kendi söner
<b>Isı</b>	-40 C° - 100 C°
<b>Özellikler</b>	silikonsuz, köpüren, halojensiz
<b>Montaj şekli</b>	Civata

## Avantajlar

- EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 ve EN 61373 şartlarına uygun
- Her kablo girişine sadece bir adet yangın bariyeri
- Yüksek sınıfı E45 / E130
- Çok basit donatma
- Yüksek yoğunluk, çok yönlülük
- Otomatik sızdırmazlık ve gerilmenin azaltılması
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin

## Ürün tipleri ve boyutları


### KEL-DPZ 24|14-BS gy



Sipariş No.	<b>99300.018</b>
EAN	<b>4251269318634</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>
Kablo adet sayısı	<b>14</b>
Maks. kablo çapı	<b>22 mm</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>


Genişlik	<b>58 mm</b>
Yükseklik	<b>14 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Kablo çapları için	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b>
	<b>4 x 16 - 22 mm</b>

### KEL-DPZ 24|15-BS gy




Sipariş No.	<b>99300.019</b>
EAN	<b>4251269318641</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>
Kablo adet sayısı	<b>15</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>

Genişlik	<b>58 mm</b>
Yükseklik	<b>14 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Kablo çapları için	<b>15 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16-BS gy**


Sipariş No. **99300.020**  
EAN **4251269318658**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **16**  
Maks. kablo çapı **22 mm**  
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,9 mm**  
Kablo çapları için **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 9.7 mm**  
**2 x 9 - 16.2 mm**  
**2 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|17-BS gy**


Sipariş No. **99300.021**  
EAN **4251269318665**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **17**  
Maks. kablo çapı **16,2 mm**  
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,9 mm**  
Kablo çapları için **6 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 24|25-BS gy**

Sipariş No. **99300.022**  
EAN **4251269318672**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **25**  
Maks. kablo çapı **12 mm**  
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,9 mm**  
Kablo çapları için **12 x 3.2 - 6.5 mm**  
**7 x 4.8 - 9.7 mm**  
**6 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 24|32-BS gy**


Sipariş No. **99300.023**  
EAN **4251269318689**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **32**  
Maks. kablo çapı **12 mm**  
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,9 mm**  
Kablo çapları için **21 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 24|42-BS gy**


Sipariş No. **99300.024**  
EAN **4251269318696**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **42**  
Maks. kablo çapı **6,5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,9 mm**  
Kablo çapları için **42 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 16|11-BS gy**

Sipariş No. **99301.007**  
EAN **4251269321832**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **11**  
Maks. kablo çapı **12 mm**  
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**  
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **86 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Kablo çapları için **11 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 16|14-BS gy**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Renk  
Uzunluk

**99301.008**  
**4251269321849**  
**5**  
**14**  
**16,2 mm**  
**gri (RAL 7035`e yakın)**  
**120 mm**

Genişlik  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Kablo çapları için

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ 16|20-BS gy**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Renk  
Uzunluk

**99301.009**  
**4251269321856**  
**5**  
**20**  
**12 mm**  
**gri (RAL 7035`e yakın)**  
**120 mm**

Genişlik  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Kablo çapları için

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**11 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 16|25-BS gy**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Renk  
Uzunluk

**99301.010**  
**4251269321863**  
**5**  
**25**  
**12 mm**  
**gri (RAL 7035`e yakın)**  
**120 mm**

Genişlik  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Kablo çapları için

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**16 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|34-BS gy**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Renk  
Uzunluk

**99301.011**  
**4251269321870**  
**5**  
**34**  
**6,5 mm**  
**gri (RAL 7035`e yakın)**  
**120 mm**

Genişlik  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Kablo çapları için

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**34 x 3.2 - 6.5 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management