

KEL-FW | Flanşlı kablo girişi

soketli kabloların 90° açılı girişleri için / IP65



IP65

IP64

IP55

IP54

UL US
in progress

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Yeni KEL-FW flanş bağlantısının kapağı menteşeli ve böylelikle kaybolmaz. Bu sistemden dolayı kolay ve hızlı monte edilmektedir. KEL-FW önce iki sabitleme deliklerinden vidalanır ve istenen kablo insertleri ile donatılır. Daha sonra kapak kapatılır, ortalanır ve diğer deliklerden sabitlenir.

KEL-FW entegre conta sahip ve bundan dolayı IP65 koruma sağlamaktadır. Duvar montajları için inçe conta siparişe dahildir.

Çapı 35 mm'ye kadar olan soketli veya soketsiz iletkenlerin geçirilir ve EN 62444 şartlarına uygun gerilme azaltılır. Sonradan ilaveler ve bakım işleri kolay ve hızlı yapılmaktadır.


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar


- Kaybolmayan kapak
- Entegre conta
- 90° acılı kablo girişi
- Yönlendirilen kablolarda büyük bükme yarı çapı mümkün (r max. = 150 mm)
- Kablo girişinde mekanik koruma
- Su püskürmeye karşı korumalı (IP65)
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Sonradan ilaveler ve bakım işleri kolay ve hızlı yapılmaktadır
- Soketli kablolara uygun (maks. Ø 35 mm)
- Gerilme azaltma EN 62444
- Titreşime dayanıklıdır
- IMAS-CONNECT inserti ile kombine edilebilir

Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.	42460
EAN	4251269332074
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	122 mm
Genişlik	100 mm

Yükseklik	75 mm
Montaj yüksekliği	75 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	6,5 mm
İnsertlerle donatım	1 x KT büyük



Sipariş No.	42461
EAN	4251269332081
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	16 mm
Uzunluk	122 mm
Genişlik	100 mm

Yükseklik	75 mm
Montaj yüksekliği	75 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	6,5 mm
İnsertlerle donatım	4 x KT küçük

