

KEL-ER | 可分电缆引入框架

适用于带连接器的电缆 /IP66/ UL 12/4X*



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE 12

UL TYPE 4X

UL US

RIIA

HL3 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

可分式电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线 and 密封，提供IP66 / UL 12 / 4X*等级的防护和应力消除，适用电缆直径从1到16 mm（单孔穿芯KT 1-15）和13到35 mm（单孔穿芯KTG 13- KT 34）。

电缆引入系统易于安装。电缆穿芯放入框架隔层内，并在组装过程中保持可靠的稳定性。

KEL-ER框架与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。可以选择36 mm或46 mm高的开孔，具体取决于所布线的电缆。KEL-ER-B框架匹配46×46 mm测量仪器的开孔尺寸。

单排版本 KEL-ER-E 特别适用于扁平连接器。小框架非常适合狭小空间的应用。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

该产品可配备不同材质的螺钉：钢螺钉或不锈钢螺钉。也可以集成带螺纹的电缆引入底板。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

*4X 仅供室内使用


规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 不锈 (V2A 型), 无卤
安装形式	用螺钉固定
安装高度	17 mm


产品优势

- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间


产品类型和尺寸




订货号	48241	高度	17 mm
EAN	4251269312076	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	10	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	10 x KT 小




订货号	48241.200	高度	17 mm
EAN	4251269312083	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	10	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	10 x KT 小




订货号	48247	高度	17 mm
EAN	4251269312113	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大




订货号	48247.200	高度	17 mm
EAN	4251269312120	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大




订货号	48244	高度	17 mm
EAN	4251269312090	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大




订货号	48244.200	高度	17 mm
EAN	4251269312106	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大




订货号	48168	高度	17 mm
EAN	4251269311970	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	8 x KT 小




订货号	48168.200	高度	17 mm
EAN	4251269311987	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	8 x KT 小




订货号	48165	高度	17 mm
EAN	4251269311956	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大




订货号	48165.200	高度	17 mm
EAN	4251269311963	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大




订货号	48162	高度	17 mm
EAN	4251269311932	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 大




订货号	48162.200	高度	17 mm
EAN	4251269311949	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 大




订货号	48216	高度	17 mm
EAN	4251269312052	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小




订货号	48216.200	高度	17 mm
EAN	4251269312069	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小




订货号	48212	高度	17 mm
EAN	4251269312038	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 1 x KT 大




订货号	48212.200	高度	17 mm
EAN	4251269312045	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 1 x KT 大




订货号	48204	高度	17 mm
EAN	4251269311994	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小




订货号	48204.200	高度	17 mm
EAN	4251269312007	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小




订货号	48206	高度	17 mm
EAN	4251269312014	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	1 x KT 大




订货号	48206.200	高度	17 mm
EAN	4251269312021	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	1 x KT 大




订货号	48250	高度	17 mm
EAN	4251269312151	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	5 x KT 小




订货号	48250.200	高度	17 mm
EAN	4251269312168	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	39 mm	用穿芯安装	5 x KT 小




订货号	48259	高度	17 mm
EAN	4251269312199	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 24 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	4 x KT 小




订货号	48259.200	高度	17 mm
EAN	4251269312205	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 24 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	39 mm	用穿芯安装	4 x KT 小



订货号	48258	高度	17 mm
EAN	4251269312175	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	3 x KT 小




订货号	48258.200	高度	17 mm
EAN	4251269312182	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	39 mm	用穿芯安装	3 x KT 小



订货号 **48249**
EAN **4251269312137**
包装单位 **10**
电缆的数量 **2**
电缆的最大直径 **16 mm**
长度 **73 mm**
宽度 **39 mm**

高度 **17 mm**
安装高度 **17 mm**
开孔尺寸 **43 × 24 mm**
螺钉孔的数量 **2**
螺钉的直径 **5,8 mm**
螺钉材质 **钢, 镀锌**
用穿芯安装 **2 x KT 小**



订货号 **48249.200**
EAN **4251269312144**
包装单位 **10**
电缆的数量 **2**
电缆的最大直径 **16 mm**
长度 **73 mm**
宽度 **39 mm**

高度 **17 mm**
安装高度 **17 mm**
开孔尺寸 **43 × 24 mm**
螺钉孔的数量 **2**
螺钉的直径 **5,8 mm**
螺钉材质 **不锈钢 V2A**
用穿芯安装 **2 x KT 小**